



# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CEE Article 31

Date d'impression : 08.03.2016

Version: 3

Révision: 01.01.2022

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- **1.1 Identificateur de produit**
- **Nom du produit:** Muc-Off Motorcycle Wet Chain Lube
- **Code du produit:** 611, 639
- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
- **Secteur d'utilisation**  
 SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs  
 SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
- **Catégorie du produit** PC24 Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage
- **Catégorie du procédé**  
 PROC7 Pulvérisation dans des installations industrielles  
 PROC11 Pulvérisation en dehors d'installations industrielles
- **Emploi de la substance / de la préparation** Produit lubrifiant
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/fournisseur:**  
 Muc-Off Ltd  
 UK - Muc-Off Ltd, Unit 23 Branksome Business Park, Bourne Valley Road, Poole, Dorset, BH12 1DW  
 EU- Muc-Off Ltd, Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork, Ireland, T23 AT2P  
 Tel: +44(0)1202 307790 Email: [info@muc-off.com](mailto:info@muc-off.com)
- **Service chargé des renseignements:** Recherche et développement: [info@muc-off.com](mailto:info@muc-off.com)
- **1.4 Numéro d'appel d'urgence:** Pendant les heures normales d'ouverture: Tel: +44 (0) 1202 307790

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
-  GHS02 flamme  
 Aerosol 1                      H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
-  GHS09 environnement  
 Aquatic Chronic 2 H411                      Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
-  GHS07  

|               |      |                                                                                     |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2 | H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                    |
| STOT SE 3     | H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                              |
| Asp. Tox. 1   | H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |

- **2.2 Éléments d'étiquetage**
- **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP. (suite page 2)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CEE Article 31

Date d'impression : 08.03.2016

Version: 3

Révision: 01.01.2022

Nom du produit: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube

(suite de la page 1)

## · Pictogrammes de danger



GHS02 GHS07 GHS09

## · Mention d'avertissement Danger

## · Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

naphta léger (pétrole), hydrotraité

Hydrocarbures, C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques

Hydrocarbures, C7-C9, n-alcanes, isoalcanes, cycliques

## · Mentions de danger

H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## · Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P260 Ne pas respirer les aérosols.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un médecin.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P331 NE PAS faire vomir.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

P403 Stocker dans un endroit bien ventilé.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

## · 2.3 Autres dangers

## · Résultats des évaluations PBT et vPvB

· PBT: Non applicable.

· vPvB: Non applicable.

UFI CODE:H8X1-607F-C00X-S46C

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

## · 3.2 Mélanges

· Description: Mélange de cire et additif avec gaz propulseur.

## · Composants dangereux:

|                                                                 |                                                                                                                                                |         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 64742-49-0<br>931-254-9<br>Reg.nr.: 01-2119484651-34       | naphta léger (pétrole), hydrotraité<br>Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 25-<50% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | butane (1,3 Butadiene <0,1%)<br>Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280                                                                          | 10-<25% |

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CEE Article 31

Date d'impression : 08.03.2016

Version: 3

Révision: 01.01.2022

**Nom du produit: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube**

(suite de la page 2)

|                                                                |                                                                                                                                                                 |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 927-510-4<br>Reg.nr.: 01-2119475515-33                         | Hydrocarbures, C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques<br>Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 10-<25% |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21 | propane<br>Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280                                                                                                                | 10-<25% |
| 920-750-0<br>Reg.nr.: 01-2119473851-33                         | Hydrocarbures, C7-C9, n-alcanes, isoalcanes, cycliques<br>Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;<br>STOT SE 3, H336                    | 10-<25% |

· **Indications complémentaires:**

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

- **4.1 Description des premiers secours**
- **Après inhalation:** En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
- **Après contact avec la peau:** Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
- **Après contact avec les yeux:**  
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
- **Après ingestion:** Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
- **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**  
Brouillard d'eau  
Poudre d'extinction  
Dioxyde de carbone  
Mousse résistant à l'alcool
- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de protection respiratoire.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**  
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.  
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Assurer une aération suffisante.  
Ne pas rincer à l'eau ou aux produits nettoyants aqueux.
- **6.4 Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

FR

(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CEE Article 31

Date d'impression : 08.03.2016

Version: 3

Révision: 01.01.2022

Nom du produit: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube

(suite de la page 3)

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.  
Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.
- **Préventions des incendies et des explosions:**  
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.  
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.  
Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**  
Stocker dans un endroit frais.  
Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.
- **Indications concernant le stockage commun:**  
Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:**  
Tenir les emballages hermétiquement fermés.  
Ne pas fermer les emballages de telle sorte qu'ils soient hermétiques aux gaz.  
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.  
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**  
Sans autre indication, voir point 7.
- **8.1 Paramètres de contrôle**

- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

#### 106-97-8 butane (1,3 Butadiene <0,1%)

VME Valeur à long terme: 1900 mg/m<sup>3</sup>, 800 ppm

#### 74-98-6 propane

VME Valeur à long terme: 1800 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
(Valeur d' Allemagne)

- **DNEL**

#### Hydrocarbures, C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques

|             |                         |                                  |
|-------------|-------------------------|----------------------------------|
| Oral        | DNEL Long term-systemic | 149 mg/kg bw/day (Consumer)      |
| Dermique    | DNEL Long term-systemic | 149 mg/kg bw/day (Consumer)      |
|             |                         | 300 mg/kg bw/day (Worker)        |
| Inhalatoire | DNEL Long term-systemic | 477 mg/m <sup>3</sup> (Consumer) |
|             |                         | 2085 mg/m <sup>3</sup> (Worker)  |

#### Hydrocarbures, C7-C9, n-alcanes, isoalcanes, cycliques

|             |                         |                                  |
|-------------|-------------------------|----------------------------------|
| Oral        | DNEL Long term-systemic | 699 mg/kg bw/day (Consumer)      |
| Dermique    | DNEL Long term-systemic | 699 mg/kg bw/day (Consumer)      |
|             |                         | 773 mg/kg bw/day (Worker)        |
| Inhalatoire | DNEL Long term-systemic | 608 mg/m <sup>3</sup> (Consumer) |
|             |                         | 2035 mg/m <sup>3</sup> (Worker)  |

- **Remarques supplémentaires:**  
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CEE Article 31

Date d'impression : 08.03.2016

Version: 3

Révision: 01.01.2022

**Nom du produit: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube**

(suite de la page 4)

### · 8.2 Contrôles de l'exposition

#### · Equipement de protection individuel:

#### · Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

Eviter tout contact avec la peau.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

#### · Protection respiratoire:

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Filtre AX/P2

Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

Filtre A/P2

#### · Protection des mains:

Porter des gants pour la protection contre les produits chimiques selon la norme EN 374



Gants de protection

Gants résistant aux solvants

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

#### · Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

Caoutchouc nitrile

Épaisseur du matériau recommandée:  $\geq 0,5$  mm

#### · Temps de pénétration du matériau des gants

Pour le contact permanent, nous recommandons les gants avec un temps de rupture d'au moins 240 minutes, avec la préférence donnée à un temps de passage supérieur à 480 minutes. Pour le court terme ou le carter de protection, nous vous recommandons de le même. Nous sommes conscients que des gants qui offrent ce niveau de protection peuvent ne pas être disponibles. Dans ce cas, la réduction du temps de passage sont acceptables, à condition que les procédures régissant l'entretien et le remplacement à temps sont suivies.

L'épaisseur des gants n'est pas une bonne mesure de la résistance des gants à l'encontre d'une substance chimique, car cela dépend de la composition exacte de la matière à partir de laquelle les gants sont faits.

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

#### · Protection des yeux:

Lunettes de protection (EN-166)



Lunettes de protection hermétiques

#### · Protection du corps: Utiliser une tenue de protection. (EN-13034/6)

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### · 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### · Indications générales.

#### · Aspect:

Forme:

Aérosol

Couleur:

Incolore

(suite page 6)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CEE Article 31

Date d'impression : 08.03.2016

Version: 3

Révision: 01.01.2022

Nom du produit: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube

(suite de la page 5)

|                                           |                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Odeur:                                  | Reconnaissable                                                                                 |
| · Seuil olfactif:                         | Non déterminé.                                                                                 |
| · valeur du pH:                           | Non déterminé.                                                                                 |
| · Changement d'état                       |                                                                                                |
| Point de fusion:                          | Non déterminé.                                                                                 |
| Point d'ébullition:                       | -44 °C                                                                                         |
| · Point d'éclair                          | -97 °C                                                                                         |
| · Inflammabilité (solide, gazeux):        | Non applicable.                                                                                |
| · Température d'inflammation:             | > 200 °C                                                                                       |
| · Température de décomposition:           | Non déterminé.                                                                                 |
| · Auto-inflammation:                      | Le produit ne s'enflamme pas spontanément.                                                     |
| · Danger d'explosion:                     | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |
| · Limites d'explosion:                    |                                                                                                |
| Inférieure:                               | 0,6 Vol %                                                                                      |
| Supérieure:                               | 10,9 Vol %                                                                                     |
| · Pression de vapeur à 20 °C:             | 8300 hPa                                                                                       |
| · Densité à 20 °C:                        | 0,661 g/cm <sup>3</sup>                                                                        |
| · Densité relative.                       | Non déterminé.                                                                                 |
| · Densité de vapeur.                      | Non déterminé.                                                                                 |
| · Vitesse d'évaporation.                  | Non applicable.                                                                                |
| · Solubilité dans/miscibilité avec l'eau: | Pas ou peu miscible                                                                            |
| · Coefficient de partage (n-octanol/eau): | Non déterminé.                                                                                 |
| · Viscosité:                              |                                                                                                |
| Dynamique:                                | Non déterminé.                                                                                 |
| Cinématique:                              | Non déterminé.                                                                                 |
| · Teneur en solvants:                     |                                                                                                |
| Solvants organiques:                      | 87,8 %                                                                                         |
| Teneur en substances solides:             | 0,2 %                                                                                          |
| · 9.2 Autres informations                 | Pas d'autres informations importantes disponibles.                                             |

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.2 Stabilité chimique
- Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
- 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.6 Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
- Toxicité aiguë Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 7)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CEE Article 31

Date d'impression : 08.03.2016

Version: 3

Révision: 01.01.2022

**Nom du produit: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube**

(suite de la page 6)

**· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**
**64742-49-0 naphta léger (pétrole), hydrotraité**

|             |         |                      |
|-------------|---------|----------------------|
| Oral        | LD50    | >5000 mg/kg (rat)    |
| Dermique    | LD50    | >3000 mg/kg (Rabbit) |
| Inhalatoire | LC50/4h | >10000 mg/l (rat)    |

**Hydrocarbures, C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques**

|             |          |                   |
|-------------|----------|-------------------|
| Oral        | LD50     | >5840 mg/kg (rat) |
| Dermique    | LD50     | >2920 mg/kg (rat) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 23,3 mg/l (rat)   |

**Hydrocarbures, C7-C9, n-alcanes, isoalcanes, cycliques**

|             |          |                      |
|-------------|----------|----------------------|
| Oral        | LD50     | >5000 mg/kg (rat)    |
| Dermique    | LD50     | >2800 mg/kg (Rabbit) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | >23 mg/l (rat)       |

**· Effet primaire d'irritation:**
**· Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Provoque une irritation cutanée.

**· Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**· Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**· Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**
**· Mutagénicité sur les cellules germinales**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**· Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**· Toxicité pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**· Danger par aspiration**

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**
**· 12.1 Toxicité**
**· Toxicité aquatique:**
**64742-49-0 naphta léger (pétrole), hydrotraité**

|      |                |
|------|----------------|
| LC50 | >2 mg/l (Fish) |
|------|----------------|

**Hydrocarbures, C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| EL50 (72h) | 10-30 mg/l (algae) |
| LC50/96h   | >13,4 mg/l (Fish)  |
| EC50/48h   | 3 mg/l (Dm)        |

**Hydrocarbures, C7-C9, n-alcanes, isoalcanes, cycliques**

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| NOELR (72h)    | 10 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)    |
| EL50 (72h)     | 10-30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| LL50 (96h)     | >13,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))       |
| NOEC (21 days) | 0,17 mg/l (Dm)                               |
| LOEC (21 days) | 0,32 mg/l (Dm)                               |
| EC50/48h       | 3 mg/l (Dm)                                  |

(suite page 8)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CEE Article 31

Date d'impression : 08.03.2016

Version: 3

Révision: 01.01.2022

**Nom du produit: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube**

(suite de la page 7)

- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Effets écotoxiques:**
- **Remarque:** Toxique chez les poissons.
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**  
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant  
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.  
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.  
Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.  
Toxique pour les organismes aquatiques.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **12.6 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:**  
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>14.1 Numéro ONU</b>                                                                                                                                                | UN1950                                                                              |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                                                                                                                           |                                                                                     |
| · <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                                                                                                              | UN1950 AÉROSOLS, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT                                     |
| · <b>ADR, ADN</b>                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| · <b>IMDG</b>                                                                                                                                                           | AEROSOLS (Hydrocarbures, C6, isoalkanes < 5%, n-hexane, HEPTANES), MARINE POLLUTANT |
| · <b>IATA</b>                                                                                                                                                           | Aerosols, inflammable                                                               |
| · <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>                                                                                                                     |                                                                                     |
| · <b>ADR</b>                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|   |                                                                                     |
| · <b>Classe</b>                                                                                                                                                         | 2 5F Gaz.                                                                           |
| · <b>Étiquette</b>                                                                                                                                                      | 2.1                                                                                 |
| <hr/>                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| · <b>ADN</b>                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| · <b>Classe ADN/R:</b>                                                                                                                                                  | 2 5F                                                                                |
| <hr/>                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| · <b>IMDG</b>                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|   |                                                                                     |
| · <b>Class</b>                                                                                                                                                          | 2.1                                                                                 |

(suite page 9)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CEE Article 31

Date d'impression : 08.03.2016

Version: 3

Révision: 01.01.2022

Nom du produit: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube

(suite de la page 8)

· Label 2.1

· IATA



· Class 2.1

· Label 2.1

· 14.4 Groupe d'emballage

· ADR, IMDG, IATA néant

· 14.5 Dangers pour l'environnement:

Le produit contient matières dangereuses pour l'environnement : naphtha léger (pétrole), hydrotraité

· Marine Pollutant:

Oui

Signe conventionnel (poisson et arbre)

· Marquage spécial (ADR):

Signe conventionnel (poisson et arbre)

· 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Attention: Gaz.

· Indice Kemler:

-

· No EMS:

F-D,S-U

· Stowage Code

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

· Segregation Code

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable.

· Indications complémentaires de transport:

· ADR

· Quantités limitées (LQ)

1L

· Quantités exceptées (EQ)

Code: E0

Non autorisé en tant que quantité exceptée

· Catégorie de transport

2

· Code de restriction en tunnels

D

· IMDG

· Limited quantities (LQ)

1L

· Excepted quantities (EQ)

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· "Règlement type" de l'ONU:

UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

FR

(suite page 10)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CEE Article 31

Date d'impression : 08.03.2016

Version: 3

Révision: 01.01.2022

**Nom du produit: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube**

(suite de la page 9)

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- **Directive 2012/18/UE**
- **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.
- **Catégorie SEVESO**  
4320 AÉROSOLS INFLAMMABLES (FOR FRANCE)  
P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES  
E2 Danger pour l'environnement aquatique
- **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 150 t**
- **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 500 t**
- **Prescriptions nationales:**

| Classe | Part en % |
|--------|-----------|
| NK     | 75-<100   |
- **VOC-CH** 87,80 %
- **VOC-EU** 580,4 g/l
- **Danish MAL Code** 5-3
- **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Phrases importantes**  
H220 Gaz extrêmement inflammable.  
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- **Acronymes et abréviations:**  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
DOT: US Department of Transportation  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1  
Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1  
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas  
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2  
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2  
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3  
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1  
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2