



# Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE Articolo 31

Stampato il: 08.03.2016

Versione: 3

Revisione: 01.01.2022

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

- **1.1 Identificatore del prodotto**
- **Denominazione commerciale:** Muc-Off Motorcycle Wet Chain Lube
- **Articolo numero:** 611, 639
- **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
- **Settore d'utilizzazione**  
 SU3 Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali  
 SU21 Usi di consumo: nuclei familiari / popolazione in generale / consumatori  
 SU22 Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
- **Categoria dei prodotti** PC24 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio
- **Categoria dei processi**  
 PROC7 Applicazione spray industriale  
 PROC11 Applicazione spray non industriale
- **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Materia lubrificante
- **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
- **Produttore/fornitore:**  
**Muc-Off Ltd**  
 UK - Muc-Off Ltd, Unit 23 Branksome Business Park, Bourne Valley Road, Poole, Dorset, BH12 1DW  
 EU- Muc-Off Ltd, Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork, Ireland, T23 AT2P  
 Tel: +44(0)1202 307790 Email: [info@muc-off.com](mailto:info@muc-off.com)
- **Informazioni fornite da:** Ricerca & Sviluppo: [info@muc-off.com](mailto:info@muc-off.com)
- **1.4 Numero telefonico di emergenza:** Durante il normale orario di apertura: Tel: +44 (0) 1202 307790

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
- **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**



GHS02 fiamma

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.



GHS09 ambiente

Aquatic Chronic 2 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



GHS07

|               |      |                                                                                   |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2 | H315 | Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| STOT SE 3     | H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| Asp. Tox. 1   | H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |

- **2.2 Elementi dell'etichetta**
- **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**  
 Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

(continua a pagina 2)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE Articolo 31

Stampato il: 08.03.2016

Versione: 3

Revisione: 01.01.2022

**Denominazione commerciale: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube**

(Segue da pagina 1)

**· Pittogrammi di pericolo**

GHS02 GHS07 GHS09

**· Avvertenza Pericolo****· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**

nafta (petrolio), frazione leggera di «hydrotreating»  
 Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici ciclico  
 Idrocarburi, C7-C9, n-alcani, isoalcani, ciclici

**· Indicazioni di pericolo**

H222-H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.  
 H315 Provoca irritazione cutanea.  
 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**· Consigli di prudenza**

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
 P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
 P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.  
 P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.  
 P260 Non respirare gli aerosol.  
 P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.  
 P280 Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione.  
 P273 Non disperdere nell'ambiente.  
 P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.  
 P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un medico.  
 P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  
 P331 NON provocare il vomito.  
 P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.  
 P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.  
 P403 Conservare in luogo ben ventilato.  
 P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

**· 2.3 Altri pericoli****· Risultati della valutazione PBT e vPvB****· PBT:** Non applicabile.**· vPvB:** Non applicabile.

UFI CODE:H8X1-607F-C00X-S46C

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****· 3.2 Miscela****· Descrizione:** Miscela attivante con gas propellente**· Sostanze pericolose:**

|                                                                 |                                                                                                                                                                  |         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 64742-49-0<br>931-254-9<br>Reg.nr.: 01-2119484651-34       | nafta (petrolio), frazione leggera di «hydrotreating»<br>Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 25-<50% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | butano (1,3 Butadiene <0,1%)<br>Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280                                                                                            | 10-<25% |

(continua a pagina 3)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE Articolo 31

Stampato il: 08.03.2016

Versione: 3

Revisione: 01.01.2022

**Denominazione commerciale: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube**

(Segue da pagina 2)

|                                                                |                                                                                                                                                                             |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 927-510-4<br>Reg.nr.: 01-2119475515-33                         | Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici ciclico<br>Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 10-<25% |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21 | propano<br>Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280                                                                                                                            | 10-<25% |
| 920-750-0<br>Reg.nr.: 01-2119473851-33                         | Idrocarburi, C7-C9, n-alcani, isoalcani, ciclici<br>Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;<br>STOT SE 3, H336                                      | 10-<25% |

· **Ulteriori indicazioni:**

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
- **Inalazione:** Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
- **Contatto con la pelle:** Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
- **Contatto con gli occhi:** Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
- **Ingestione:** Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.
- **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.
- **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**  
Non sono disponibili altre informazioni.

### SEZIONE 5: Misure antincendio

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:**  
Acqua nebulizzata  
Polvere per estintore  
Anidride carbonica  
Schiuma resistente all'alcool
- **Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:** Getti d'acqua
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** Non sono disponibili altre informazioni.
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Mezzi protettivi specifici:** Indossare il respiratore.

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**  
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
- **6.2 Precauzioni ambientali:**  
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.  
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.  
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**  
Provvedere ad una sufficiente areazione.  
Non dilavare con acqua o detergenti liquidi.
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**  
Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7.  
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.  
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

IT

(continua a pagina 4)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE Articolo 31

Stampato il: 08.03.2016

Versione: 3

Revisione: 01.01.2022

**Denominazione commerciale: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube**

(Segue da pagina 3)

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

#### · 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

Aprire e manipolare i recipienti con cautela.

#### · Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incandescente.

Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50 °C, per esempio da lampade ad incandescenza. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.

#### · 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

##### · Stoccaggio:

##### · Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

Conservare in ambiente fresco.

Osservare le disposizioni amministrative relative allo stoccaggio di spray.

##### · Indicazioni sullo stoccaggio misto: Osservare le disposizioni amministrative relative allo stoccaggio di spray.

##### · Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

Chiudere i recipienti non a tenuta di gas.

Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.

Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

#### · 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.

### SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

#### · Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

#### · 8.1 Parametri di controllo

##### · Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

##### 106-97-8 butano (1,3 Butadiene <0,1%)

TLV Valore a breve termine: 3800 mg/m<sup>3</sup>, 1600 ppmValore a lungo termine: 1900 mg/m<sup>3</sup>, 800 ppm

TWA Valore a lungo termine: 1000 ppm

##### 74-98-6 propano

TLV Valore a breve termine: 3600 mg/m<sup>3</sup>, 2000 ppmValore a lungo termine: 1800 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

TWA Valore a lungo termine: 1000 ppm

#### · DNEL

##### Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici ciclico

Orale DNEL Long term-systemic 149 mg/kg bw/day (Consumer)

Cutaneo DNEL Long term-systemic 149 mg/kg bw/day (Consumer)

300 mg/kg bw/day (Worker)

Per inalazione DNEL Long term-systemic 477 mg/m<sup>3</sup> (Consumer)2085 mg/m<sup>3</sup> (Worker)

##### Idrocarburi, C7-C9, n-alcani, isoalcani, ciclici

Orale DNEL Long term-systemic 699 mg/kg bw/day (Consumer)

Cutaneo DNEL Long term-systemic 699 mg/kg bw/day (Consumer)

773 mg/kg bw/day (Worker)

Per inalazione DNEL Long term-systemic 608 mg/m<sup>3</sup> (Consumer)2035 mg/m<sup>3</sup> (Worker)

(continua a pagina 5)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE Articolo 31

Stampato il: 08.03.2016

Versione: 3

Revisione: 01.01.2022

**Denominazione commerciale: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube**

(Segue da pagina 4)

- **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
- **8.2 Controlli dell'esposizione**
- **Mezzi protettivi individuali:**
- **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**
  - Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
  - Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
  - Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
  - Non inalare gas/vapori/aerosol.
  - Evitare il contatto con la pelle.
  - Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
- **Maschera protettiva:**
  - Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.
  - Filtro AX/P2
  - In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.
  - Filtro A/P2
- **Guanti protettivi:**
  - Indossare guanti per la protezione contro le sostanze chimiche a norma EN 374



Guanti protettivi

Guanti / resistenti ai solventi

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

- **Materiale dei guanti**

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

Gomma nitrilica

Spessore del materiale consigliato:  $\geq 0,5$  mm

- **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**

Per un continuo contatto si consiglia di guanti tempo di permeazione di almeno 240 minuti, con la preferenza per un tempo di permeazione maggiore di 480 minuti. Per il breve termine o splash guard si raccomanda la stessa. Siamo consapevoli che i guanti adatti che offrono questo livello di protezione potrebbe non essere disponibile. In questo caso, un più breve tempo di permeazione sono accettabili purché le procedure per la manutenzione e la sostituzione tempestiva sono seguiti. Lo spessore dei guanti non è una buona misura della resistenza dei guanti contro una sostanza chimica, perché da questo dipende l'esatta composizione del materiale di cui i guanti sono fatti.

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

- **Occhiali protettivi:**

Occhiali protettivi (EN-166)



Occhiali protettivi a tenuta

- **Tuta protettiva:** Indossare la tuta protettiva. (EN-13034/6)

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

- **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

- **Indicazioni generali**

- **Aspetto:**

**Forma:**

Aerosol

**Colore:**

Incolore

(continua a pagina 6)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE Articolo 31

Stampato il: 08.03.2016

Versione: 3

Revisione: 01.01.2022

**Denominazione commerciale: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube**

(Segue da pagina 5)

|                                                           |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Odore:</b>                                           | Percettibile                                                                                      |
| · <b>Soglia olfattiva:</b>                                | Non definito.                                                                                     |
| · <b>valori di pH:</b>                                    | Non definito.                                                                                     |
| · <b>Cambiamento di stato</b>                             |                                                                                                   |
| <b>Temperatura di fusione/ambito di fusione:</b>          | Non definito.                                                                                     |
| <b>Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione:</b>  | -44 °C                                                                                            |
| · <b>Punto di infiammabilità:</b>                         | -97 °C                                                                                            |
| · <b>Infiammabilità (solido, gassoso):</b>                | Non applicabile.                                                                                  |
| · <b>Temperatura di accensione:</b>                       | > 200 °C                                                                                          |
| · <b>Temperatura di decomposizione:</b>                   | Non definito.                                                                                     |
| · <b>Autoaccensione:</b>                                  | Prodotto non autoinfiammabile.                                                                    |
| · <b>Pericolo di esplosione:</b>                          | Prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di miscele di vapori/aria esplosive. |
| · <b>Limiti di infiammabilità:</b>                        |                                                                                                   |
| <b>Inferiore:</b>                                         | 0,6 Vol %                                                                                         |
| <b>Superiore:</b>                                         | 10,9 Vol %                                                                                        |
| · <b>Tensione di vapore a 20 °C:</b>                      | 8300 hPa                                                                                          |
| · <b>Densità a 20 °C:</b>                                 | 0,661 g/cm <sup>3</sup>                                                                           |
| · <b>Densità relativa</b>                                 | Non definito.                                                                                     |
| · <b>Densità del vapore</b>                               | Non definito.                                                                                     |
| · <b>Velocità di evaporazione</b>                         | Non applicabile.                                                                                  |
| · <b>Solubilità in/Miscibilità con acqua:</b>             | Poco e/o non miscibile.                                                                           |
| · <b>Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua):</b> | Non definito.                                                                                     |
| · <b>Viscosità:</b>                                       |                                                                                                   |
| <b>Dinamica:</b>                                          | Non definito.                                                                                     |
| <b>Cinematica:</b>                                        | Non definito.                                                                                     |
| · <b>Tenore del solvente:</b>                             |                                                                                                   |
| <b>Solventi organici:</b>                                 | 87,8 %                                                                                            |
| <b>Contenuto solido:</b>                                  | 0,2 %                                                                                             |
| · <b>9.2 Altre informazioni</b>                           | Non sono disponibili altre informazioni.                                                          |

### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**  
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**
- **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 7)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE Articolo 31

Stampato il: 08.03.2016

Versione: 3

Revisione: 01.01.2022

**Denominazione commerciale: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube**

(Segue da pagina 6)

**· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:****64742-49-0 nafta (petrolio), frazione leggera di «hydrotreating»**

|                |         |                      |
|----------------|---------|----------------------|
| Orale          | LD50    | >5000 mg/kg (rat)    |
| Cutaneo        | LD50    | >3000 mg/kg (Rabbit) |
| Per inalazione | LC50/4h | >10000 mg/l (rat)    |

**Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici ciclico**

|                |          |                   |
|----------------|----------|-------------------|
| Orale          | LD50     | >5840 mg/kg (rat) |
| Cutaneo        | LD50     | >2920 mg/kg (rat) |
| Per inalazione | LC50/4 h | 23,3 mg/l (rat)   |

**Idrocarburi, C7-C9, n-alcani, isoalcani, ciclici**

|                |          |                      |
|----------------|----------|----------------------|
| Orale          | LD50     | >5000 mg/kg (rat)    |
| Cutaneo        | LD50     | >2800 mg/kg (Rabbit) |
| Per inalazione | LC50/4 h | >23 mg/l (rat)       |

**· Irritabilità primaria:****· Corrosione/irritazione cutanea**

Provoca irritazione cutanea.

**· Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**· Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**· Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)****· Mutagenicità delle cellule germinali**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**· Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.**· Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.**· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Può provocare sonnolenza o vertigini.

**· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**· Pericolo in caso di aspirazione**

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche****· 12.1 Tossicità****· Tossicità acquatica:****64742-49-0 nafta (petrolio), frazione leggera di «hydrotreating»**

|      |                |
|------|----------------|
| LC50 | >2 mg/l (Fish) |
|------|----------------|

**Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici ciclico**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| EL50 (72h) | 10-30 mg/l (algae) |
| LC50/96h   | >13,4 mg/l (Fish)  |
| EC50/48h   | 3 mg/l (Dm)        |

**Idrocarburi, C7-C9, n-alcani, isoalcani, ciclici**

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| NOELR (72h)    | 10 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)    |
| EL50 (72h)     | 10-30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| LL50 (96h)     | >13,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))       |
| NOEC (21 days) | 0,17 mg/l (Dm)                               |
| LOEC (21 days) | 0,32 mg/l (Dm)                               |
| EC50/48h       | 3 mg/l (Dm)                                  |

**· 12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 8)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE Articolo 31

Stampato il: 08.03.2016

Versione: 3

Revisione: 01.01.2022

**Denominazione commerciale: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube**

(Segue da pagina 7)

- **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **Effetti tossici per l'ambiente:**
- **Osservazioni:** Tossico per i pesci.
- **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
- **Ulteriori indicazioni:**  
Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso  
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.  
Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.  
Tossico per pesci e plancton.  
tossico per gli organismi acquatici
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.
- **12.6 Altri effetti avversi** Non sono disponibili altre informazioni.

**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
- **Consigli:** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.
- **Imballaggi non puliti:**
- **Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

- |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>14.1 Numero ONU</b>                                                            |                                                                                     |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                                       | UN1950                                                                              |
| · <b>14.2 Nome di spedizione dell'ONU</b>                                           |                                                                                     |
| · <b>ADR, ADN</b>                                                                   | UN1950 AEROSOL, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE                                           |
| · <b>IMDG</b>                                                                       | AEROSOLS (Hydrocarbons,C6,isoalkanes<5%,n-hexane, HEPTANES), MARINE POLLUTANT       |
| · <b>IATA</b>                                                                       | Aerosols, flammable                                                                 |
| · <b>14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto</b>                              |                                                                                     |
| · <b>ADR</b>                                                                        |                                                                                     |
|  |  |
| · <b>Classe</b>                                                                     | 2 5F Gas                                                                            |
| · <b>Etichetta</b>                                                                  | 2.1                                                                                 |
| · <b>ADN</b>                                                                        |                                                                                     |
| · <b>Classe ADN/R:</b>                                                              | 2 5F                                                                                |
| · <b>IMDG</b>                                                                       |                                                                                     |
|  |  |
| · <b>Class</b>                                                                      | 2.1                                                                                 |

(continua a pagina 9)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE Articolo 31

Stampato il: 08.03.2016

Versione: 3

Revisione: 01.01.2022

**Denominazione commerciale: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube**

(Segue da pagina 8)

· **Label** 2.1· **IATA**· **Class** 2.1· **Label** 2.1· **14.4 Gruppo di imballaggio**· **ADR, IMDG, IATA** non applicabile· **14.5 Pericoli per l'ambiente:**

Il prodotto contiene materie pericolose per l'ambiente: nafta (petrolio), frazione leggera di «hydrotreating»

· **Marine pollutant:**

Sì

· **Marcatura speciali (ADR):**

Simbolo (pesce e albero)

Simbolo (pesce e albero)

· **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Attenzione: Gas

· **Numero Kemler:**

-

· **Numero EMS:**

F-D,S-U

· **Stowage Code**

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

· **Segregation Code**

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· **14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC**

Non applicabile.

· **Trasporto/ulteriori indicazioni:**· **ADR**· **Quantità limitate (LQ)**

1L

· **Quantità esenti (EQ)**

Codice: E0

Vietato al trasporto in quantità esente

· **Codice di restrizione in galleria**

D

· **IMDG**· **Limited quantities (LQ)**

1L

· **Excepted quantities (EQ)**

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· **UN "Model Regulation":**

UN 1950 AEROSOL, 2.1, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**· **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**· **Direttiva 2012/18/UE**· **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.

(continua a pagina 10)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE Articolo 31

Stampato il: 08.03.2016

Versione: 3

Revisione: 01.01.2022

**Denominazione commerciale: Muc-Off Wet Chain (Extreme) lube**

(Segue da pagina 9)

- **Categoria Seveso**  
P3a AEROSOL INFIAMMABILI  
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico
- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore** 150 t
- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore** 500 t

- **Disposizioni nazionali:**

- **Istruzione tecnica aria:**

| Classe | quota in % |
|--------|------------|
| NC     | 75-<100    |

- **VOC-CH** 87,80 %
- **VOC-EU** 580,4 g/l
- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

### SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

- **Frasei rilevanti**

H220 Gas altamente infiammabile.  
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.  
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- **Abbreviazioni e acronimi:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
MAL-Code: Måle teknisk Arbejds hygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1  
Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1  
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas  
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2  
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2  
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3  
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1  
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2