



SIKKERHEDSDATABLAD

Efter Forordning (EF) nr. 1907/2006, ændret ved Forordning (EU) nr. 2020/878

KYB K2C Shock Oil

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produkt navn : KYB K2C Shock Oil
Registreringsnummer REACH : Kan ikke anvendes (blanding)
Produkttype REACH : Blanding

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1 Relevante identificerede anvendelser

Smøremiddel

1.2.2 Anvendelser, der frarådes

Ingen kendte, anvendelser, der frarådes

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør af sikkerhedsdatabladet

Technical Touch
Ondernemersstraat 20
B-3920 Lommel
☎ +32 11 54 96 96
info@technical-touch.com

1.4. Nødtelefon

I åbningstiden :
+32 11 54 96 96
24/24 t :
Gifftlinjen: +45 8212 1212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008

Klasse	Kategori	Fareindikation
Asp. Tox.	kategori 1	H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Aquatic Chronic	kategori 3	H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2. Mærkningselementer



Indeholder: destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-.

Signalord Fare

H-sætninger

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P-sætninger

P273 Undgå udledning til miljøet.
P331 Fremkald IKKE opkastning.
P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P405 Opbevares under lås.

2.3. Andre farer

Ingen kendte andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Kan ikke anvendes

3.2. Blandinger

Udarbejdet af: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)
Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel
<http://www.big.be>
© BIG vzw
Revideringsårsag: 2;3
Revideringsnummer: 0200

Udstedelsesdato: 2021-07-01
Revisionsdato: 2022-05-30

BIG-nummer: 67485

1 / 15

878-18661-034-da-DK

KYB K2C Shock Oil

Navn REACH registreringsnummer	CAS Nr. EF Nr.	Konc. (C)	Klassificering efter CLP	Note	Bemærkning	M-faktorer og ATE
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-	64742-55-8 265-158-7	86% <C<96%	Asp. Tox. 1; H304	(1)(2)(10)	Bestanddel	
smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede	72623-87-1 276-738-4	4%<C<7%	Asp. Tox. 1; H304	(1)(10)	Bestanddel	
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0 204-881-4	0.1% <C<0.9%	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	(1)(2)	Bestanddel	M: 1 (Akut, BIG) M: 1 (Kronisk, ECHA (registreringsdossier))

- (1) Fuld ordlyd af de H- og EUH-sætninger: se punkt 16
(2) Stof med en eksponeringsgrænse for hel arbejdsplads
(10) Omfattet af begrænsninger af Tillæg XVII til Forordning (EF) nr. 1907/2006

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt:

Hav din (egen) sikkerhed for øje. Om muligt skal du nærme dig den tilskadekomne og kontrollere de vitale funktioner. I tilfælde af skade og/eller forgiftning ringes til det europæiske alarmtelefonnummer 112. Behandl symptomerne med de mest livstruende skader og sygdomme først. Hold patienten under observation, da der er risiko for at nogle symptomer viser sig sent.

Indånding:

Flyt patienten ud i frisk luft. I tilfælde af åndedrætsproblemer søges læge.

Kontakt med hud:

Om muligt fjernes kemikallet ved opsamling/optørring. Derefter skylles/bruses øjeblikkeligt med (lunkent) vand. Hvis irritationen fortsætter, søges læge.

Kontakt med øjne:

Skyt øjeblikkeligt med (lunkent) vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Hvis irritationen fortsætter, søges læge.

Indtagelse:

Skyld munden med vand. Søg læge ved ubehag. Vent IKKE på at symptomerne fremkommer, før du ringer til giftinformation.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

4.2.1 Akutte symptomer

Indånding:

Ingen kendte bivirkninger.

Kontakt med hud:

Ingen kendte bivirkninger.

Kontakt med øjne:

Ingen kendte bivirkninger.

Indtagelse:

Risiko for aspirationspneumoni.

4.2.2 Forsinkede symptomer

Ingen kendte bivirkninger.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Hvis det er relevant og tilgængeligt, vil det blive listet nedenfor.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

5.1.1 Egnede slukningsmidler:

Mindre brand: Hurtigt virkende ABC-pulverslukker, Hurtigt virkende BC-pulverslukker, Hurtigt virkende klasse B-skumslukker, Hurtigt virkende CO2-slukker.

Større brand: Klasse B-skum (ikke alkoholbestandigt).

5.1.2 Uegnede slukningsmidler:

Mindre brand: Vand (hurtigt virkende extinguisher, tromle); risiko for spredning af vandpytter.

Større brand: Vand; risiko for spredning af vandpytter.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved forbrænding: formes CO og CO2.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

5.3.1 Vejledning:

Vær opmærksom på miljøforurenende brandslukningsvand. Begræns brandslukningsvand, indsamlet eller inddæmt hvis muligt.

5.3.2 Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet:

Handsker (EN 374). Beskyttelsesbeklædning (EN 14605 eller EN 13034). Ved brand/varme: luftforsynet åndedrætsværn (EN 136 + EN 137).

KYB K2C Shock Oil

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Ingen åben ild.

6.1.1 Personlige værnemidler for ikke-indsatspersonel

Se punkt 8.2

6.1.2 Personlige værnemidler for indsatspersonel

Handsker (EN 374). Beskyttelsesbeklædning (EN 14605 eller EN 13034).

Særligt arbejdstøj

Se punkt 8.2

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Saml/pump det fritkommende produkt op i passende beholdere. Stop lækage, stop tilførsel. Inddæm flydende udslip. Forhindre jord- og vandforurening. Forhindre udbredelse i kloakafløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spildt væske absorberes i inaktivt absorberingsmiddel. Den absorberede væske puttes i tætsluttende beholdere. Opbevar den spildte væske/rest omhyggeligt. Forurenede overflader renses med store mængder vand. Overgiv det opsamlede emne til fabrikant/myndighed. Efter arbejdet renses tøj og materiale.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante eksponeringsscenarier, der svarer til din identificerede anvendelse.

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Hold adskilt fra åben ild/varme. I findelt tilstand: anvend gnistfri og eksplosionssikkert apparatur. Finfordelt: hold adskilt fra antændelseskilder/gnister. Normal hygiejne følges. Hold forpakningen godt lukket. Må ikke tømmes i afløbet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

7.2.1 Krav til sikker opbevaring:

Følg de retslige normer. Opbevares koldt. Opbevares tørt. Opbevares mørkt. Sørg for beholdere til opsamling af spild. Byskylt mod direkte sollys.

7.2.2 Opbevares adskilt fra:

Varmekilder, oxidationsmidler, (stærke) baser, oxidationsmidler, halogener.

7.2.3 Egnede emballeringsmateriale:

Ingen data

7.2.4 Uegnede emballeringsmateriale:

Ingen data

7.3. Særlige anvendelser

Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Se fabrikantens oplysninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1 Erhvervsrelateret eksponering

a) Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Hvis grænseværdier er relevante og tilgængelige, er de anført i listen herunder.

Belgien

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol)	Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8t	2 mg/m ³
Huiles minérales (brouillards)	Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8t	5 mg/m ³
	Korttidsværdi	10 mg/m ³

Nederlandene

Olienevel (minerale olie)	Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8t (Eksponeringsgrænseværdi ved offentligt erhverv)	5 mg/m ³
---------------------------	--	---------------------

Danmark

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8t	10 mg/m ³
Olietåge, mineraloliepartikler	Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8t	1 mg/m ³

Sverige

Oljedimma, inkl. oljerök	Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8t	1 mg/m ³
	Korttidsværdi	3 mg/m ³

Finland

2,6-Di-tert-butyl-p-kresoli	Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8t (HTP-ARVOT)	10 mg/m ³
	Korttidsværdi (HTP-ARVOT)	20 mg/m ³

KYB K2C Shock Oil

Öljysumu	Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8t (HTP-ARVOT)	5 mg/m ³
----------	--	---------------------

b) Nationale biologiske grænseværdier

Hvis grænseværdier er relevante og tilgængelige, er de anført i listen herunder.

8.1.2 Prøvetagningsmetoder

Produkt navn	Test	Nummer
Di-tert-butyl-p-cresol	OSHA	2108
Oil Mist (Mineral)	NIOSH	5026

8.1.3 Gældende grænseværdier ved tilsigtet brug af stoffet eller blandingen

Hvis grænseværdier er relevante og tilgængelige, er de anført i listen herunder.

8.1.4 Tærskelværdier

DNEL/DMEL - Arbejdstagere

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

Effektniveau (DNEL/DMEL)	Type	Værdi	Bemærkning
DNEL	Langsigtede systemiske virkninger, indånding	2.73 mg/m ³	
	Langsigtede lokale virkninger, indånding	5.58 mg/m ³	
	Langsigtede systemiske virkninger, dermal	0.97 mg/kg bw/dag	

smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede

Effektniveau (DNEL/DMEL)	Type	Værdi	Bemærkning
DNEL	Langsigtede systemiske virkninger, indånding	2.73 mg/m ³	
	Langsigtede lokale virkninger, indånding	5.58 mg/m ³	
	Langsigtede systemiske virkninger, dermal	0.97 mg/kg bw/dag	

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Effektniveau (DNEL/DMEL)	Type	Værdi	Bemærkning
DNEL	Langsigtede systemiske virkninger, indånding	1.76 mg/m ³	
	Langsigtede systemiske virkninger, dermal	0.5 mg/kg bw/dag	

DNEL/DMEL - Almindelige befolkning

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

Effektniveau (DNEL/DMEL)	Type	Værdi	Bemærkning
DNEL	Langsigtede systemiske virkninger, oral	0.74 mg/kg bw/dag	

smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede

Effektniveau (DNEL/DMEL)	Type	Værdi	Bemærkning
DNEL	Langsigtede systemiske virkninger, oral	0.74 mg/kg bw/dag	

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Effektniveau (DNEL/DMEL)	Type	Værdi	Bemærkning
DNEL	Langsigtede systemiske virkninger, indånding	0.435 mg/m ³	
	Langsigtede systemiske virkninger, dermal	0.25 mg/kg bw/dag	
	Langsigtede systemiske virkninger, oral	0.25 mg/kg bw/dag	

PNEC

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

Rum	Værdi	Bemærkning
Oral	9.33 mg/kg levnedsmidler	

smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede

Rum	Værdi	Bemærkning
Oral	9.33 mg/kg levnedsmidler	

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Rum	Værdi	Bemærkning
Sødt vand	0.199 µg/l	
Sødt vand (intermitterende frigivelser)	1.99 µg/l	
Havvand	0.02 µg/l	
STP	0.017 mg/l	
Sødt vand sediment	0.458 mg/kg sediment dw	
Havvand sediment	0.046 mg/kg sediment dw	
Jord	0.054 mg/kg jord dw	
Oral	16.67 mg/kg levnedsmidler	

8.1.5 Control banding

Hvis det er relevant og tilgængeligt, vil det blive listet nedenfor.

8.2. Eksponeringskontrol

Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante eksponeringsscenarier, der svarer til din identificerede anvendelse.

8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Hold adskilt fra åben ild/varme. I findelt tilstand: anvend gnistfri og eksplosionssikkert apparatur. Finfordelt: hold adskilt fra antændelseskilder/gnister. Mål regelmæssigt koncentrationen i luften. Udfør arbejde under åben himmel/under udluftningsanordning/under ventilering eller med åndedrætsbeskyttelse.

8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Normal hygiejne følges. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet.

a) Åndedrætsværn:

Helmaske med filtertype A ved konc. i luften > eksponeringsgrænseværdi.

b) Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker mod kemikalier (EN 374).

Revideringsårsag: 2;3

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2022-05-30

Revideringsnummer: 0200

BIG-nummer: 67485

4 / 15

KYB K2C Shock Oil

c) Beskyttelse af øjne:

Øjenbeskyttelse er ikke påkrævet ved normal brug.

d) Beskyttelse af hud:

Beskyttelsesbeklædning (EN 14605 eller EN 13034).

8.2.3 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Se punkt 6.2, 6.3 og 13

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	Væske
Lugt	Svag lugt
Lugttærskel	Ingen tilgængelige data i litteraturen
Farve	Lys gul
Partikelstørrelse	Kan ikke anvendes (væske)
Eksplodingsgrænser	1 - 7 vol %
Antændelighed	Ikke klassificeret som brandfarligt
Log Kow-værdi	Kan ikke anvendes (blanding)
Dynamisk viskositet	Ingen tilgængelige data i litteraturen
Kinematisk viskositet	$\leq 20.5 \text{ mm}^2/\text{s}$; 40 °C
Smeltepunkt	-25 °C
Kogepunkt	Ingen tilgængelige data i litteraturen
Relativ dampmassefylde	Ingen tilgængelige data i litteraturen
Damptryk	Ingen tilgængelige data i litteraturen
Opløselighed	Vand ; ikke opløselig
Relativ massefylde	0.83 ; 15 °C
Absolut vægtyfylde	826 kg/m ³ ; 15 °C
Dekomponeringstemperatur	Ingen tilgængelige data i litteraturen
Selvantændelsestemperatur	200 °C - 410 °C ; Vurderet værdi
Flammepunkt	148 °C ; Åben digel ; ASTM D92
pH	Ingen tilgængelige data i litteraturen

9.2. Andre oplysninger

Solidifikationspunkt (frysepunkt)	-25 °C
-----------------------------------	--------

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ved temperatur over flammepunkt: øget risiko for brand/eksplosion.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale omstændigheder.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen data.

10.4. Forhold, der skal undgås

Forsigtighedsforanstaltninger

Hold adskilt fra åben ild/varme. I findelt tilstand: anvend gnistfri og eksplosionssikkert apparatur. Finfordelt: hold adskilt fra antændelseskilder/gnister.

10.5. Materialer, der skal undgås

Oxidationsmidler, (stærke) baser, oxidationsmidler, halogener.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved forbrænding: formes CO og CO₂.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

11.1.1 Testresultater

Akut toksicitet

KYB K2C Shock Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer

KYB K2C Shock Oil

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Eksponeringstid	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Oral	LD50	OECD 401	> 5000 mg/kg bw		Rotte (mand / kvinde)	Read-across	
Dermal	LD50	OECD 402	> 5000 mg/kg bw	24 t	Kanin (mand / kvinde)	Read-across	
Indånding (aerosol)	LC50	Samme som OECD 403	> 2.18 mg/l	4 t	Rotte (mand / kvinde)	Read-across	

smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede

Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Eksponeringstid	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Oral	LD50	OECD 401	> 5000 mg/kg bw		Rotte (mand / kvinde)	Read-across	
Dermal	LD50	OECD 402	> 5000 mg/kg bw	24 t	Kanin (mand / kvinde)	Read-across	
Indånding (aerosol)	LC50	Samme som OECD 403	2.18 mg/l	4 t	Rotte (mand / kvinde)	Read-across	

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Eksponeringstid	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Oral	LD50	OECD 401	> 6000 mg/kg bw		Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi	
Dermal	LD50	OECD 402	> 2000 mg/kg bw	24 t	Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi	
Indånding (dampe)	RD50		59.7 ppm	30 minutter	Mus (han)	Eksperimentel værdi	

Konklusion

Ikke klassificeret for akut toksicitet

Korrosion/irritation

KYB K2C Shock Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Eksponeringstid	Tidspunkt	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Øje	Ikke irriterende	Samme som OECD 405		24, 48, 72 timer	Kanin	Read-across	Enkeltindgift med skylning
Hud	Ikke irriterende	Samme som OECD 404	24 t	24, 48, 72 timer	Kanin	Read-across	

smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede

Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Eksponeringstid	Tidspunkt	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Øje	Ikke irriterende	Samme som OECD 405		24, 48, 72 timer	Kanin	Read-across	Enkeltindgift
Hud	Ikke irriterende		24 t	24, 48, 72 timer	Kanin	Read-across	

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Eksponeringstid	Tidspunkt	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Øje	Ikke irriterende	OECD 405		24, 72 timer	Kanin	Eksperimentel værdi	
Hud	Ikke irriterende	OECD 404	4 t	24, 72 timer	Kanin	Eksperimentel værdi	

Konklusion

Ikke klassificeret som irriterende for åndedrætssystem

Ikke klassificeret som irriterende for huden

Ikke klassificeret som irriterende for øjnene

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

KYB K2C Shock Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Eksponeringstid	Observationstid	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Hud	Ikke sensibiliserende	Samme som OECD 406			Marsvin (han)	Read-across	

Revideringsårsag: 2;3

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2022-05-30

Revideringsnummer: 0200

BIG-nummer: 67485

6 / 15

KYB K2C Shock Oil

smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede

Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Eksponeringstid	Observationstid	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Hud	Ikke sensibiliserende	Samme som OECD 406			Marsvin (han)	Read-across	

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Eksponeringstid	Observationstid	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Hud	Ikke sensibiliserende	Human observation			Menneske (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi	
Hud	Ikke sensibiliserende	Maksimeringstest på marsvin		24, 48 timer	Marsvin (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi	

Konklusion

Ikke klassificeret som sensibiliserende ved inhalation
Ikke klassificeret som sensibiliserende for huden

Specifik målorgantoksicitet

KYB K2C Shock Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Organ	Effekt	Eksponeringstid	Art	Bestemmelse af værdi
Oral (mavesonde)	LOAEL	Samme som OECD 408	125 mg/kg bw/dag		Overordnede virkninger	13 uger (5 dage / uge)	Rotte (han)	Read-across
Dermal	NOAEL	OECD 410	1000 mg/kg bw/dag		Ingen effekt	4 uger (6t / dag, 3 dage / uge)	Kanin (mand / kvinde)	Read-across
Indånding (aerosol)	NOAEC	Samme som OECD 412	> 980 mg/m ³ luft		Ingen negative systemiske effekter	4 uger (6t / dag, 5 dage / uge)	Rotte (mand / kvinde)	Read-across

smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede

Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Organ	Effekt	Eksponeringstid	Art	Bestemmelse af værdi
Oral (mavesonde)	LOAEL	Samme som OECD 408	125 mg/kg bw/dag		Overordnede virkninger	13 uger (5 dage / uge)	Rotte (han)	Eksperimentel værdi
Dermal	NOAEL	OECD 410	1000 mg/kg bw/dag		Ingen effekt	4 uger (6t / dag, 3 dage / uge)	Kanin (mand / kvinde)	Read-across
Indånding (aerosol)	NOAEC	Samme som OECD 412	> 0.98 mg/l		Ingen effekt	4 uger (6t / dag, 5 dage / uge)	Rotte (mand / kvinde)	Read-across

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Organ	Effekt	Eksponeringstid	Art	Bestemmelse af værdi
Oral (diæt)	NOAEL		25 mg/kg bw/dag		Ingen effekt		Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi
Oral (diæt)	Dosisnive au		100 mg/kg bw/dag	Lever	Forstørrelse/påvirkning af leveren		Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi
Dermal	Dosisnive au	Subkronisk toksicitetsprøve	2000 mg/l		Ingen negative systemiske effekter	4 uger (3 gange / uge)	Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi

Konklusion

Ikke klassificeret for subkronisk toksicitet

Kimcellemutagenicitet (in vitro)

KYB K2C Shock Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

Resultat	Metode	Teststof	Effekt	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Positiv	Samme som OECD 471	Bakterier (S.typhimurium)		Read-across	
Negativ med metabolismeaktivering, negativ uden metabolismeaktivering	Samme som OECD 473	Ovarie hos kinesisk hamster (CHO)		Read-across	

Revideringsårsag: 2;3

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2022-05-30

Revideringsnummer: 0200

BIG-nummer: 67485

7 / 15

KYB K2C Shock Oil

smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede

Resultat	Metode	Teststof	Effekt	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Positiv med metabolismeaktivering	Samme som OECD 471	Bakterier (S.typhimurium)		Read-across	
Negativ med metabolismeaktivering, negativ uden metabolismeaktivering	Samme som OECD 473	Ovarie hos kinesisk hamster (CHO)		Read-across	

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Resultat	Metode	Teststof	Effekt	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Negativ med metabolismeaktivering, negativ uden metabolismeaktivering	Ames test	Bakterier (S.typhimurium)	Ingen effekt	Eksperimentel værdi	
Negativ med metabolismeaktivering, negativ uden metabolismeaktivering	Samme som OECD 473	Ovarie hos kinesisk hamster (CHO)	Ingen effekt	Eksperimentel værdi	

Kimcellemutagenicitet (in vivo)

KYB K2C Shock Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

Resultat	Metode	Eksponeringsstid	Teststof	Organ	Bestemmelse af værdi
Negativ (Intraperitoneal)	OECD 474		Mus (mand / kvinde)		Read-across

smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede

Resultat	Metode	Eksponeringsstid	Teststof	Organ	Bestemmelse af værdi
Negativ (Intraperitoneal)	OECD 474		Mus (mand / kvinde)		Read-across

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Resultat	Metode	Eksponeringsstid	Teststof	Organ	Bestemmelse af værdi
Negativ (Oral (diæt))	Analyse kromosomaberrationer	9 måned(er)	Rotte (han)	Knoglemarv	Eksperimentel værdi

Konklusion

Ikke klassificeret for mutagen eller genotoksisk toksicitet

Kræftfremkaldende egenskaber

KYB K2C Shock Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Eksponeringsstid	Art	Effekt	Organ	Bestemmelse af værdi
Dermal		Samme som OECD 451		78 uge(r)	Mus (hun)	Ingen kræftfremkaldende effekt		Read-across

smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede

Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Eksponeringsstid	Art	Effekt	Organ	Bestemmelse af værdi
Dermal	Dosisniveau	Samme som OECD 453	100 mg/kg bw/dag	104 uger (3 gange / uge)	Mus (han)	Tumordannelse		Read-across

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Eksponeringsstid	Art	Effekt	Organ	Bestemmelse af værdi
Oral (diæt)	NOAEL	Karcinogen toksicitetsundersøgelse	25 mg/kg bw/dag		Rotte (mand / kvinde)	Ingen kræftfremkaldende effekt		Eksperimentel værdi

Konklusion

Ikke klassificeret for karcinogenicitet

Reproduktionstoksicitet

KYB K2C Shock Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer

Revideringsårsag: 2;3

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2022-05-30

Revideringsnummer: 0200

BIG-nummer: 67485

8 / 15

KYB K2C Shock Oil

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

	Parameter	Metode	Værdi	Eksponeringsstid	Art	Effekt	Organ	Bestemmelse af værdi
Udviklingstoksicitet (Dermal)	NOAEL	Samme som OECD 414	30 mg/kg bw/dag	20 dage (drægtighed, daglig)	Rotte	Ingen effekt		Read-across
	LOAEL	Samme som OECD 414	125 mg/kg bw/dag	20 dage (drægtighed, daglig)	Rotte	Embryotoksicitet og føtotoksicitet		Read-across
Maternel toksicitet (Dermal)	LOAEL	Samme som OECD 414	8 mg/kg bw/dag	20 dage (drægtighed, daglig)	Rotte	Maternel toksicitet		Read-across
Virkninger på fertilitet (Oral (mavesonde))	NOAEL	OECD 421	≥ 1000 mg/kg bw/dag		Rotte (mand / kvinde)	Ingen effekt		Read-across

smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede

	Parameter	Metode	Værdi	Eksponeringsstid	Art	Effekt	Organ	Bestemmelse af værdi
Udviklingstoksicitet (Dermal)	NOAEL	Samme som OECD 414	30 mg/kg bw/dag	3 dage (drægtighed, daglig) - 20 dage (drægtighed, daglig)	Rotte	Ingen effekt		Read-across
	LOAEL	Samme som OECD 414	125 mg/kg bw/dag	3 dage (drægtighed, daglig) - 20 dage (drægtighed, daglig)	Rotte	Teratogenicitet		Read-across
Maternel toksicitet (Dermal)	LOAEL	Samme som OECD 414	8 mg/kg bw/dag	3 dage (drægtighed, daglig) - 20 dage (drægtighed, daglig)	Rotte	Maternel toksicitet		Read-across
Virkninger på fertilitet (Oral (mavesonde))	NOAEL	OECD 421	≥ 1000 mg/kg bw/dag		Rotte (mand / kvinde)	Ingen effekt		Read-across

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

	Parameter	Metode	Værdi	Eksponeringsstid	Art	Effekt	Organ	Bestemmelse af værdi
Udviklingstoksicitet (Oral (mavesonde))	NOAEL	Samme som OECD 414	375 mg/kg bw/dag	10 dage (drægtighed, daglig)	Rotte	Ingen effekt	Foster	Eksperimentel værdi
Maternel toksicitet (Oral (mavesonde))				10 dage (drægtighed, daglig)				
Virkninger på fertilitet (Oral (diæt))	NOAEL (P)		500 mg/kg bw/dag		Rotte (mand / kvinde)	Ingen effekt		Eksperimentel værdi

Konklusion

Ikke klassificeret for reproduktionstoksicitet eller udviklingstoksicitet

Aspirationsfare

Klassificeringen er baseret på de relevante indholdsstoffer
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Toksicitet - andre virkninger

KYB K2C Shock Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

KYB K2C Shock Oil

Ingen kendte bivirkninger.

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tegn på hormonforstyrrende egenskaber

Revideringsårsag: 2;3

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2022-05-30

Revideringsnummer: 0200

BIG-nummer: 67485

9 / 15

KYB K2C Shock Oil

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

KYB K2C Shock Oil

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Klassificeringen er baseret på de relevante indholdsstoffer

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

	Parameter	Metode	Værdi	Varighed	Art	Testdesign	Fersk-/saltvand	Bestemmelse af værdi
Akut toksicitet for fisk	LL50	OECD 203	> 100 mg/l	96 t	Pimephales promelas	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; Nominalkoncentration
Akut toksicitet for krebsdyr	EL50	Samme som OECD 202	> 10000 mg/l	48 t	Daphnia magna	Statisk system	Sødt vand	
Toksicitet alger og andre vandplanter	NOEC	OECD 201	≥ 100 mg/l	72 t	Pseudokirchneriella subcapitata	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; Nominalkoncentration
Langtidstoksicitet for fisk	NOELR		≥ 1000 mg/l	14 dag(e)	Oncorhynchus mykiss		Sødt vand	Vurderet værdi; Dødelig
Langtidstoksicitet for vandkrebsdyr	NOEC	Samme som OECD 211	10 mg/l	21 dag(e)	Daphnia magna	Semistatisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; Nominalkoncentration
Toksicitet for mikroorganismer i vand	NOEC	DIN 38412-34	> 1.93 mg/l	10 minutter	Photobacterium phosphoreum	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi

smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede

	Parameter	Metode	Værdi	Varighed	Art	Testdesign	Fersk-/saltvand	Bestemmelse af værdi
Akut toksicitet for fisk	LL50	OECD 203	> 100 mg/l	96 t	Pimephales promelas	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; Nominalkoncentration
Akut toksicitet for krebsdyr	EL50	Samme som OECD 202	> 10000 mg/l	48 t	Daphnia magna	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi af et lignende produkt; Bevægelse
Toksicitet alger og andre vandplanter	NOEL	OECD 201	≥ 100 mg/l	72 t	Pseudokirchneriella subcapitata	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; Væksthastighed
Langtidstoksicitet for fisk	NOELR		≥ 1000 mg/l	14 dag(e)	Oncorhynchus mykiss		Sødt vand	QSAR; Nominalkoncentration
Langtidstoksicitet for vandkrebsdyr	NOEL	Samme som OECD 211	10 mg/l	21 dag(e)	Daphnia magna	Semistatisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi af et lignende produkt; Reproduktion

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

	Parameter	Metode	Værdi	Varighed	Art	Testdesign	Fersk-/saltvand	Bestemmelse af værdi
Akut toksicitet for fisk	LC50	ECOSAR v1.00	0.199 mg/l	96 t	Pisces			QSAR; Dødelig
Akut toksicitet for krebsdyr	EC50	OECD 202	0.48 mg/l	48 t	Daphnia magna	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; GLP
Toksicitet alger og andre vandplanter	EC50	OECD 201	> 0.24 mg/l	72 t	Pseudokirchneriella subcapitata	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; Væksthastighed
	NOEC	OECD 201	0.24 mg/l	72 t	Pseudokirchneriella subcapitata	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; Væksthastighed
Langtidstoksicitet for fisk	NOEC	OECD 210	0.053 mg/l	30 dag(e)	Oryzias latipes			Eksperimentel værdi; GLP
Langtidstoksicitet for vandkrebsdyr	NOEC	OECD 211	0.069 mg/l	21 dag(e)	Daphnia magna		Sødt vand	Eksperimentel værdi; GLP

Konklusion

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Revideringsårsag: 2;3

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2022-05-30

Revideringsnummer: 0200

BIG-nummer: 67485

10 / 15

KYB K2C Shock Oil

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

Biologisk nedbrydelighed i vand

Metode	Værdi	Varighed	Bestemmelse af værdi
OECD 301F	31 %; Iltforbrug	28 dag(e)	Eksperimentel værdi

smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede

Biologisk nedbrydelighed i vand

Metode	Værdi	Varighed	Bestemmelse af værdi
OECD 301F	31 %; Lignende produkt	28 dag(e)	Read-across

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Biologisk nedbrydelighed i vand

Metode	Værdi	Varighed	Bestemmelse af værdi
	4.7 %	28 dag(e)	Eksperimentel værdi

Konklusion

Vand

Indeholder svært nedbrydelig(e) komponent(er)

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

KYB K2C Shock Oil

Log Kow-værdi

Metode	Bemærkning	Værdi	Temperatur	Bestemmelse af værdi
	Kan ikke anvendes (blanding)			

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

BCF fisk

Parameter	Metode	Værdi	Varighed	Art	Bestemmelse af værdi
BCF	BCFBAF v3.01	5 - 7			Beregnet værdi

Log Kow-værdi

Metode	Bemærkning	Værdi	Temperatur	Bestemmelse af værdi
KOWWIN		7	20 °C	Beregnet

smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede

BCF fisk

Parameter	Metode	Værdi	Varighed	Art	Bestemmelse af værdi
BCF	BCFBAF v3.01	0.4 l/kg - 6280 l/kg			QSAR

Log Kow-værdi

Metode	Bemærkning	Værdi	Temperatur	Bestemmelse af værdi
KOWWIN		1.99 - 18.02	20 °C	QSAR

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Log Kow-værdi

Metode	Bemærkning	Værdi	Temperatur	Bestemmelse af værdi
		4.17	37 °C	Eksperimentel værdi

Konklusion

Indeholder bioakkumulativ(e) komponent(er)

12.4. Mobilitet i jord

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

(log) Koc

Parameter	Metode	Værdi	Bestemmelse af værdi
log Koc		7	Beregnet værdi

smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede

(log) Koc

Parameter	Metode	Værdi	Bestemmelse af værdi
log Koc		1.71 - 14.70	QSAR

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

(log) Koc

Parameter	Metode	Værdi	Bestemmelse af værdi
log Koc	SRC PCKOCWIN v1.66	4.362	Beregnet værdi

Fordelingsprocent

Metode	Luftandel	Biota-andel	Sedimentandel	Jordandel	Vandandel	Bestemmelse af værdi
Mackay Level III	0.37 %		30.4 %	58.5 %	10.7 %	Beregnet værdi

Konklusion

Indeholder en eller flere komponenter, der absorberes til jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indeholder ikke komponent(er), der opfylder kriterierne for PBT og/eller vPvB som anført i bilag XIII i forordning (EF) nr. 1907/2006.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tegn på hormonforstyrrende egenskaber

Revideringsårsag: 2;3

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2022-05-30

Revideringsnummer: 0200

BIG-nummer: 67485

11 / 15

KYB K2C Shock Oil

12.7. Andre negative virkninger

KYB K2C Shock Oil

Drivhusgasser

Ingen af de kendte bestanddele er optaget på listen over fluorholdige drivhusgasser (forordning (EU) nr. 517/2014)

Ozonnedbrydende potentiale (ONP)

Ikke klassificeret som farlig for ozonlaget (Forordning (EF) nr. 1005/2009)

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante eksponeringsscenarier, der svarer til din identificerede anvendelse.

13.1. Metoder til affaldsbehandling

13.1.1 Forskrifter vedrørende affald

Den Europæiske Union

Farligt affald efter Direktiv 2008/98/EF, ændret ved Forordning (EU) nr. 1357/2014 og Forordning (EU) nr. 2017/997.

Affaldskode (Direktiv 2008/98/EF, beslutning 2000/0532/EF).

07 06 04* (Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler: Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud). Afhængigt af type industri og produktionsproces, kan andre affaldskoder også være gældende.

13.1.2 Metoder til bortskaffelse

Affald fjernes i henhold til lokale og/eller nationale forskrifter. Farligt affald må ikke blandes sammen med andet affald. Forskellige typer farligt affald må ikke blandes sammen, hvis dette kan indebære en risiko for forurening eller skabe problemer for den videre håndtering af affaldet. Farligt affald skal håndteres ansvarligt. Alle enheder, der opbevarer, transporterer eller håndterer farligt affald, skal træffe de fornødne foranstaltninger for at forebygge risikoen for forurening eller skader på mennesker eller dyr. Må ikke ledes ud i afløb eller miljø. Send til godkendt behandlingsanlæg.

13.1.3 Pakning/beholder

Den Europæiske Union

Affaldskode emballage (Direktiv 2008/98/EF).

15 01 10* (Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer).

PUNKT 14: Transportoplysninger

Vej (ADR)

14.1. UN-nummer

Transport	Ikke undergivet
-----------	-----------------

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r)

Farenummer	
Klasse	
Klassifikationskode	

14.4. Emballagegruppe

Pakkegruppe	
Faresedler	

14.5. Miljøfarer

Mærket for miljøfarlige stoffer	nej
---------------------------------	-----

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige bestemmelser	
Begrænsede mængder	

Jernbane (RID)

14.1. UN-nummer

Transport	Ikke undergivet
-----------	-----------------

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r)

Farenummer	
Klasse	
Klassifikationskode	

14.4. Emballagegruppe

Pakkegruppe	
Faresedler	

14.5. Miljøfarer

Mærket for miljøfarlige stoffer	nej
---------------------------------	-----

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige bestemmelser	
Begrænsede mængder	

Indre vandveje (ADN)

14.1. UN-nummer

UN-nummer	9006
-----------	------

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Forsendelsesbetegnelse	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
------------------------	---

Revideringsårsag: 2;3

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2022-05-30

Revideringsnummer: 0200

BIG-nummer: 67485

12 / 15

KYB K2C Shock Oil

14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse	9
Klassifikationskode	M12

14.4. Emballagegruppe

Pakkegruppe	
Faresedler	

14.5. Miljøfarer

Mærket for miljøfarlige stoffer	nej
---------------------------------	-----

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige bestemmelser	
Begrænsede mængder	
Specifik angivelse	Kun farligt, når det transporteres i tankskib.

Sø (IMDG/IMSBC)

14.1. UN-nummer

Transport	Ikke undergivet
-----------	-----------------

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse	
--------	--

14.4. Emballagegruppe

Pakkegruppe	
Faresedler	

14.5. Miljøfarer

Marine forureningskilde	
Mærket for miljøfarlige stoffer	nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige bestemmelser	
Begrænsede mængder	

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Bilag II til MARPOL 73/78	Kan ikke anvendes, baseret på tilgængelige data
---------------------------	---

Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer

Transport	Ikke undergivet
-----------	-----------------

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse	
--------	--

14.4. Emballagegruppe

Pakkegruppe	
Faresedler	

14.5. Miljøfarer

Mærket for miljøfarlige stoffer	nej
---------------------------------	-----

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige bestemmelser	
----------------------	--

Passager- og godstransport

Begrænsede mængder: Maks. nettoantal pr. pakke	
--	--

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-lovgivning:

VOC-indholdet Direktiv 2010/75/EU

VOC-indholdet	Bemærkning
0 %	

Direktiv 2012/18/EU (Seveso III)

Ikke underlagt direktiv 2012/18/EU (Seveso III)

REACH Bilag XVII - Begrænsning

Indeholder komponent(er) omfattet af begrænsninger af Tillæg XVII til Forordning (EF) nr. 1907/2006: begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler.

	Betegnelse for stoffet, stofgruppen eller blandingen	Begrænsninger
· destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin- · smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede	Flydende stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: a) fareklasse 2.1 til 2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A-F b) fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen, 3.8	1. Må ikke anvendes i: — dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre — spøg og skæmt-artikler — spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål. 2. Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres. 3. Må ikke markedsføres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nødvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge, hvis de: — kan anvendes som brændstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og

Revideringsårsag: 2;3

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2022-05-30

Revideringsnummer: 0200

BIG-nummer: 67485

13 / 15

KYB K2C Shock Oil

	andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10 c) fareklasse 4.1 d) fareklasse 5.1.	— indebærer fare ved indånding og er mærket med H304. 4. Dekorative olielamper beregnet til private brugere må ikke markedsføres, medmindre de opfylder kravene i den europæiske standard for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN). 5. Uden at andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer og blandinger derved indskrænkes, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at følgende krav er opfyldt: a) lampeolie, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal være forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde«; og fra 1. december 2010: »Indtagelse af blot en lille mængde lampeolie — eller endda blot det at sutte på vægen — kan medføre livstruende lungeskader« b) tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 være forsynet med følgende tekst, som skal være letlæselig og uudslettelig: »Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lungeskader« c) lampeolie og tændvæsker, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballeres i sorte uigennemsigtige beholdere på højst 1 liter.
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-	Stoffer, der henhører under ét eller flere af følgende litraer: a) stoffer, der er klassificeret som et af følgende stoffer i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008: — kræftfremkaldende i kategori 1A, 1B eller 2 eller kimcellemutagene i kategori 1A, 1B eller 2, dog ikke stoffer, der er klassificeret på grund af virkninger af eksponering udelukkende ved indånding — reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1A, 1B eller 2, dog ikke reproduktionstoksiske stoffer, der er klassificeret på grund af virkninger af eksponering udelukkende ved indånding — hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B — hudætsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C eller hudirriterende i kategori 2 — alvorlig øjenskade i kategori 1 eller øjenirriterende i kategori 2 b) stoffer, der er opført i bilag II til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 c) stoffer, der er opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, for hvilke en betingelse er angivet i mindst én af kolonnerne g, h og i i tabellen i nævnte bilag d) stoffer, der er opført i tillæg 13 til dette bilag. De supplerende krav i stk. 7 og 8 i kolonne 2 i dette punkt finder anvendelse på alle blandinger til tatovering, uanset om de indeholder et stof, der er omfattet af litra a) til d) i denne kolonne, eller ej	Blandinger til tatoveringsformål er underlagt begrænsningerne i forordning (EU) 2020/2081

National lovgivning Belgien

KYB K2C Shock Oil

Ingen data

National lovgivning Nederlandene

KYB K2C Shock Oil

Waterbezwaarlijkheid	A (3); Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-	
SZW - Lijst van kankerverwekkende stoffen	(complexe) aardolie- en steenkoolderivaten; Anført i SZW-liste over karcinogene stoffer
SZW - Lijst van mutagene stoffen	aardoliegasen en residuen; Anført i SZW-liste over mutagene stoffer

National lovgivning Frankrig

KYB K2C Shock Oil

Ingen data

National lovgivning Tyskland

KYB K2C Shock Oil

Lagerklasse (TRGS510)	10: Brennbare Flüssigkeiten die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind
WGK	1; Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) - 18. April 2017
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-	
TA-Luft	5.2.5/I
smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede	
TA-Luft	5.2.5

Revideringsårsag: 2;3

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2022-05-30

Revideringsnummer: 0200

BIG-nummer: 67485

14 / 15

KYB K2C Shock Oil

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

TA-Luft	5.2.5/I
TRGS900 - Risiko der Fruchtschädigung	2,6-Di-tert-butyl-p-cresol; Y; Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes nicht befürchtet zu werden

National lovgivning UK

KYB K2C Shock Oil

Ingen data

National lovgivning Danmark

KYB K2C Shock Oil

Ingen data

National lovgivning Sverige

KYB K2C Shock Oil

Ingen data

National lovgivning Finland

KYB K2C Shock Oil

Ingen data

Andre relevante data

KYB K2C Shock Oil

Ingen data

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-

TLV - Carcinogen	Mineral oil, excluding metal working fluids: Poorly and mildly refined; A2
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	
TLV - Carcinogen	Butylated hydroxytoluene; A4
IARC - klassificering	3; Butylated hydroxytoluene (bht)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført en kemikaliesikkerhedsvurdering for blandingen.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld ordlyd af eventuelle H- og EUH-sætninger angivet under punkt 3:

- H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

(*)	INTERNE SELSKABSKLASSIFIKATIONER AF BIG
ADI	Acceptable daily intake
AOEL	Acceptable operator exposure level
ATE	Acute Toxicity Estimate
CLP (EU-GHS)	Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System i Europa)
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
EC50	Effect Concentration 50 %
ErC50	EC50 in terms of reduction of growth rate
LC50	Lethal Concentration 50 %
LD50	Lethal Dose 50 %
NOAEC/NOAEL	No Observed Adverse Effect Concentration/No Observed Adverse Effect Level
NOEC/NOEL	No Observed Effect Concentration/No Observed Effect Level
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT	Persistent, Bioakkumulerende & Toksisk
PNEC	Predicted No Effect Concentration
STP	Sludge Treatment Process
vPvB	very Persistent & very Bioaccumulative

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er opstillet på basis af de oplysninger og prøver, BIG har modtaget. Databladet er udarbejdet efter bedste formåen og i overensstemmelse med den tilgængelige viden på daværende tidspunkt. Sikkerhedsdatabladet er udelukkende en retningslinje for sikker håndtering, anvendelse, forbrug, opbevaring, transport og bortskaffelse af de under punkt 1 angivne stoffer/præparater/blandinger. Der udarbejdes med mellemrum nye sikkerhedsdatablade. Kun den seneste udgave må anvendes. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet på sikkerhedsdatabladet, gælder oplysningerne ikke for stofferne/præparaterne/blandingerne i renere form, blandet med andre stoffer eller i processer. Sikkerhedsdatabladet er ikke en kvalitetsspecifikation for de pågældende stoffer/præparater/blandinger. Overholdelsen af anvisningerne på dette sikkerhedsdatablad fritager ikke brugeren for pligten til at træffe alle de forholdsregler, som den sunde fornuft samt forskrifterne og anbefalingerne på området dikterer, eller som er nødvendige og/eller nyttige på baggrund af de konkrete anvendelsesforhold. BIG garanterer ikke for, at de anførte oplysninger er korrekte eller fuldstændige, og kan ikke holdes ansvarlig for ændringer foretaget af tredjemand. Brugen af dette sikkerhedsdatablad er begrænset til EU, Schweiz, Island, Norge og Liechtenstein. Al brug uden for disse områder sker på egen risiko. Brugen af dette sikkerhedsdatablad er underlagt de licensbetingelser og ansvarsbegrænsende betingelser, der er fastsat i din BIG-licensaftale eller, såfremt denne ikke er fyldestgørende, BIG's generelle betingelser. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til dette datablad er BIG's ejendom, og distribution og reproduktion er begrænset. Se nærmere oplysninger i den nævnte aftale/de nævnte betingelser.

Revideringsårsag: 2;3

Udstedelsesdato: 2021-07-01

Revisionsdato: 2022-05-30

Revideringsnummer: 0200

BIG-nummer: 67485

15 / 15