



\*

## Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** Muc-Off Motorcycle Protectant
- **Artikkelnummer:** 608, 601, 640
- **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**
- **Bruksområde**  
 SU3 Industrielle bruksområder: Bruksområder for stoffer alene eller i stoffblandinger ved industrianlegg  
 SU21 Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere  
 SU22 Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)
- **Kjemikaliekategori** PC24 Smøremidler, fett, løsemidler
- **Prosesskategori**  
 PROC7 Industriell sprøyting  
 PROC11 Ikke-industriell sprøyting
- **Bruk av stoffet/ tilberedning** smørestoff
- **1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**
- **Produsent/leverandør:**  
 Muc-Off Ltd  
 UK - Muc-Off Ltd, Unit 23 Branksome Business Park, Bourne Valley Road, Poole, Dorset, BH12 1DW  
 EU- Muc-Off Ltd, Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork, Ireland, T23 AT2P  
 Tel: +44(0)1202 307790 Email: info@muc-off.com
- **Avdeling for nærmere informasjon:** Research & Development: info@muc-off.com
- **1.4 Nødtelefonnummer** Under normale åpningstider: Tel: +44 (0) 1202 307790

\*

## Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**
- **Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**



GHS02 Flamme

Aerosol 1 H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Asp. Tox. 1 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

- **2.2 Merkingselementer**
- **Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008**  
 Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- **Farepiktogrammer**



GHS02

- **Varselord** Fare
- **Farebestemmende komponenter ved etikettering:**  
 Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, syklisk, <2% aromates, Benzen <0.1%
- **Faresetninger**  
 H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
- **Sikkerhetssetninger**  
 P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.  
 P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
 P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

(fortsatt på side 2)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.12.2016

Versjon 7

revidert den: 01.01.2022

**Handelsnavn: Muc-Off Motorcycle Protectant**

(fortsatt fra side 1)

- P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
- P260 Ikke pust inn sprøytetåke.
- P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
- P280 Bruk vernehansker / vernebriller.
- P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
- P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
- P331 IKKE framkall brekning.
- P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
- P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.
- P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

· **Ytterligere informasjon:**

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

· **2.3 Andre farer**

· **Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

· **PBT:** Ikke brukbar.

· **vPvB:** Ikke brukbar.

UFI CODE:DRW1-5032-H00Y-T2PY

\*

### Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

· **3.2 Stoffblandinger**

· **Beskrivelse:** Stoffblanding med drivgass

· **Farlige innholdsstoffer:**

|                                    |                                                                                            |          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EC nummer: 918-481-9               | Hydrokarboner,C10-C13,n-alkaner,syklisk,<2% aromates, Benzen<br><0.1%<br>Asp. Tox. 1, H304 | 50-<75%  |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7 | butan (1,3 Butadiene <0,1%)<br>Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280                       | 2,5-<10% |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9  | propan<br>Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280                                            | 2,5-<10% |

-

· **Forordning (EF) nr. 648/2004) om vaske- og rengjøringsmidler / Merking av innhold**

alifatiske hydrokarboner

≥ 30%

· **Ytterligere informasjon:** Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

\*

### Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

· **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

· **Etter innånding:** Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.

· **Etter hudkontakt:** Vanligvis irriterer produktet ikke huden.

· **Etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann.

· **Etter svelging:** Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.

· **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### Avsnitt 5: Brannsløkkingstiltak

· **5.1 Sløkkingsmidler**

· **Egnede slukningsmidler:**

Vanntåke

Slukningspulver

Kulldioksyd

(fortsatt på side 3)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.12.2016

Versjon 7

revidert den: 01.01.2022

**Handelsnavn: Muc-Off Motorcycle Protectant**

(fortsatt fra side 2)

- Skum, motstandsdyktig mot alkohol
- **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle
- **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **5.3 Råd til brannmannskaper**
- **Spesielt verneutstyr:** Ta på egnet åndedrettsbeskyttelse.

\*

### Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**  
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**  
Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.  
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.  
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  
Skyll ikke bort med vann eller med vannholdige rengjøringsmidler.
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**  
Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.  
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.  
Informasjoner om bortscaffelse/deponering, se kapittel 13.

### Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**  
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.  
Beholderne må åpnes og håndteres forsiktig.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**  
Sprøyt ikke mot flammer eller mot glødende gjenstander.  
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.  
Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning.  
Merk: Beholderen står under trykk. Beskyttes mot solpåvirkning og temperaturer over 50 °C. Må ikke åpnes med makt eller forbrennes, heller ikke etter bruken.
- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:**  
Lagres på et kjølig sted.  
Myndighetenes forskrifter for lagring av trykkgasemballasjer skal overholdes.
- **Informasjoner om felles lagring:**  
Myndighetenes forskrifter for lagring av trykkgasemballasjer skal overholdes.
- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:**  
Hold beholderne tett lukket.  
Ikke steng beholderne gasstett.  
Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.  
Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.
- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

\*

### Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- **Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg:** Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
- **8.1 Kontrollparametrer**

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:</b> |
| <b>106-97-8 butan (1,3 Butadiene &lt;0,1%)</b>                             |
| AG   Langtidsverdi: 600 mg/m <sup>3</sup> , 250 ppm                        |

(fortsatt på side 4)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.12.2016

Versjon 7

revidert den: 01.01.2022

**Handelsnavn: Muc-Off Motorcycle Protectant**

(fortsatt fra side 3)

**74-98-6 propan**AG Langtidsverdi: 900 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm**· Tilleggsgrenseverdier for eksplosjoner ved eventuelle bearbeidingsfarer:****Oil mist**AG Langtidsverdi: 1 mg/m<sup>3</sup>**· Ytterligere informasjoner:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.**· 8.2 Eksponeringskontroll****· Personlig verneutstyr:****· Generelle verne- og hygienetiltak:**

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes.

**· Åndedrettsvern:**

Ved korttidig eller liten belastning åndedrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre utsetting: bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Filter AX/P2

Åndedrettsbeskyttelse ved utilstrekkelig ventilasjon.

Filter A/P2

**· Håndvern:**

Bruk hansker for beskyttelse mot kjemikalier i henhold til EN 374



Beskyttelseshansker

Hansker / motstandsdyktig mot løsningsmidler

Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.

**· hanskemateriale**

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsregnes, og denne må testes før bruk.

Nitrilkautsjuk

Anbefalt materialtykkelse:  $\geq 0,5$  mm**· gjennomtrengingstid for hanskemateriale**

For kontinuerlig kontakt anbefaler vi hansker med gjennombrudd tid på minst 240 minutter, med preferanse gitt til et gjennombrudd gang større enn 480 minutter. For kort sikt eller splash guard vi anbefale det samme.

Vi er klar over at egnede hansker som tilbyr dette nivået av beskyttelse kan ikke være tilgjengelig. I så fall, en kortere gjennombrudd tid er akseptable så lenge de prosedyrer som gjelder vedlikehold og rettidig erstatning er fulgt. Tykkelsen av hansker er ikke et godt mål på motstanden av hansker mot et kjemisk stoff, fordi dette er avhengig av den eksakte sammensetningen av det materialet som hanskene er laget.

Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

**· Øyevern:**

Vernebrille (EN-166)



Tettsittende vernebrille

**· Kroppsvern:** Bruk beskyttelsesdrakt. (EN-13034/6)

\*

**Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****· 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****· alminnelige opplysninger****· Utseende:****Form:** Aerosol**Farge:** Klar

(fortsatt på side 5)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.12.2016

Versjon 7

revidert den: 01.01.2022

**Handelsnavn: Muc-Off Motorcycle Protectant**

(fortsatt fra side 4)

|                                                   |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Lukt:</b>                                    | Søtlig                                                                                                 |
| · <b>Luktterskel:</b>                             | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>pH-verdi:</b>                                | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>Tilstandsendring</b>                         |                                                                                                        |
| <b>Smeltepunkt/smelteområde:</b>                  | Ikke bestemt.                                                                                          |
| <b>Kokepunkt/kokeområde:</b>                      | -44 °C                                                                                                 |
| · <b>Flammepunkt:</b>                             | -97 °C                                                                                                 |
| · <b>Antennelighet (fast, gassformet):</b>        | Ikke brukbar.                                                                                          |
| · <b>Antennelsestemperatur:</b>                   | 236 °C                                                                                                 |
| · <b>Spaltningstemperatur:</b>                    | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>Selvantennelighet:</b>                       | Produktet er ikke selvantennelig.                                                                      |
| · <b>Ekspløsjonsfare:</b>                         | Produktet er ikke ekspløsjonsfarlig. Dannelse av ekspløsjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig. |
| · <b>Ekspløsjonsgrenser:</b>                      |                                                                                                        |
| <b>Nedre:</b>                                     | 0,7 Vol %                                                                                              |
| <b>Øvre</b>                                       | 10,9 Vol %                                                                                             |
| · <b>Damptrykk ved 20 °C:</b>                     | 1 hPa                                                                                                  |
| · <b>Tetthet ved 20 °C:</b>                       | 0,74 g/cm <sup>3</sup>                                                                                 |
| · <b>relativt tetthet</b>                         | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>damptetthet</b>                              | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>fordampningshastighet</b>                    | Ikke brukbar.                                                                                          |
| · <b>Løslighet i / blandbarhet med vann:</b>      | Ikke, hhv. lite blandbar.                                                                              |
| · <b>Forordningskoeffisient (n-oktanol/vann):</b> | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>Viskositet:</b>                              |                                                                                                        |
| <b>Dynamisk:</b>                                  | Ikke bestemt.                                                                                          |
| <b>Kinematisk:</b>                                | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>Løsningsmiddelandel:</b>                     |                                                                                                        |
| <b>Organiske løsningsmidler:</b>                  | 89,1 %                                                                                                 |
| <b>Andel faste stoffer:</b>                       | 0,8 %                                                                                                  |
| · <b>9.2 Andre opplysninger</b>                   | Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.                                                        |

\*

### Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen farlige spaltningsprodukter kjente.

### Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger**
- **Akutt giftighet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(fortsatt på side 6)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.12.2016

Versjon 7

revidert den: 01.01.2022

**Handelsnavn: Muc-Off Motorcycle Protectant**

(fortsatt fra side 5)

**· Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:****Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, syklisk, <2% aromates, Benzen <0.1%**

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| Oral      | LD50    | >5000 mg/kg (rat)    |
| Dermal    | LD50    | >5000 mg/kg (Rabbit) |
| Inhalativ | LC50/4h | >4951 mg/l (rat)     |

**· Primær irritasjonsvirkning:****· Hudetsing/hudirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**· Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**· Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**· Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger:****· CMR-virkninger (kreftfremkallende virkninger, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige virkninger)****· Skader på arvestoffet i kjønnseller** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**· Kreftframkallende egenskap** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**· Reproduksjonstoksitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**· STOT – enkelteksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**· STOT – gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**· Aspirasjonsfare**

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

\*

**Avsnitt 12: Økologiske opplysninger****· 12.1 Giftighet****· Akvatisk toksisitet:****Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, syklisk, <2% aromates, Benzen <0.1%**

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| EL0 (48h) | 1000 mg/l (Dm)                              |
| EL0(72h)  | 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| LL0(96h)  | 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))       |

**· 12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**· 12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**· 12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**· Økotoksiske virkninger:****· Bemerkning:** skadelig for fisk**· Ytterligere økologiske informasjon:****· Generelle informasjon:**

Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann

Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i klokker.  
skadelig for vannorganismer**· 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****· PBT:** Ikke brukbar.**· vPvB:** Ikke brukbar.**· 12.6 Andre skadevirkninger** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**Avsnitt 13: Sluttbehandling****· 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****· Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.**· Ikke rengjort emballasje:****· Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

NO

(fortsatt på side 7)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.12.2016

Versjon 7

revidert den: 01.01.2022

Handelsnavn: Muc-Off Motorcycle Protectant

(fortsatt fra side 6)

\*

### Avsnitt 14: Transportopplysninger

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.1 FN-nummer                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                                               | UN1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · 14.2 FN-forsendelsesnavn                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADR, ADN                                                                           | UN1950 AEROSOLBEHOLDERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · IMDG                                                                               | AEROSOLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · IATA                                                                               | AEROSOLS, flammable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · 14.3 Transportfareklasse(r)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADR                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · klasse                                                                             | 2 5F Gasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · Fareseddel                                                                         | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · ADN                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADN/R-klasse:                                                                      | 2 5F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · IMDG, IATA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Class                                                                              | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · Label                                                                              | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · 14.4 Emballasjegruppe                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                    | bortfaller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · 14.5 Miljøfarer                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Marine pollutant:                                                                  | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk                                          | Advarsel: Gasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · Kemler-tall:                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · EMS-nummer:                                                                        | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · Stowage Code                                                                       | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of<br>living quarters.                                                                                                           |
| · Segregation Code                                                                   | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1<br>except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity<br>above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision<br>of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the<br>appropriate subdivision of class 2. |
| · 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til<br>MARPOL 73/78 og IBC-regelverket | Ikke brukbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · Transport/ytterligere informasjon:                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADR                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Unntatte mengder (EQ)                                                              | Kode: E0<br>Ikke tillatt som unntatte mengder                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · Tunnel restriksjonskode                                                            | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(fortsatt på side 8)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.12.2016

Versjon 7

revidert den: 01.01.2022

**Handelsnavn: Muc-Off Motorcycle Protectant**

(fortsatt fra side 7)

- |                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| · <b>IMDG</b>                     |                                                |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>  | 1L                                             |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b> | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>   | UN 1950 AEROSOLBEHOLDERE, 2.1                  |

\*

**Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk**

-

- **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

**Avsnitt 16: Andre opplysninger**

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- **Relevante satser**  
H220 Ekstremt brannfarlig gass.  
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.  
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- **Avdeling som utsteder datablad:** Research & Development
- **Forkortelser og akronymer:**  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Gas 1: Flammable gases – Category 1  
Aerosol 1: Aerosols – Category 1  
Press. Gas C: Gases under pressure – Compressed gas  
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard – Category 1

NO