VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Miracle Shine

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

PRODUCTNAAM Miracle Shine

PRODUCTNR. 947

LEVERANCIER

Muc-Off Ltd
The Fulcrum
S1 Vantage Way
Poole
Dorset
BH12 4NU
+44 (0) 1202 307 790
www.muc-off.com

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Ontvlambaar. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

CLASSIFICATIE N;R51/53. R10, R66.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Naam	EEC (EINECS) NR.	CAS-nr.	Inhoud	Classificatie
WHITE SPIRIT	265-185-4	64742-82-1	10-30%	Xn;R65. N;R51/53. R10,R66.
REGULAR KEROSENE		64742-81-0	1-5%	Xn;R65. R66.

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

INADEMING

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm houden en niet laten bewegen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.

INSLIKKEN

Mond grondig spoelen. NIET LATEN BRAKEN! Medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE HUID

Met water afspoelen.

CONTACT MET DE OGEN

Het oog onmiddellijk met water uitspoelen. Minimaal 15 minuten blijven spoelen en medische hulp inschakelen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN

Brand kan geblust worden met Schuim, CO_2 of poeder.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

REINIGINGSMETHODEN

Alle ontstekingsbronnen doven/neutraliseren. Vonken, vlammen en warmte vermijden en niet roken. Ventileren. Absorberen met inert, vochtig, onbrandbaar materiaal en vervolgens de omgeving met water schoonspoelen.

7 HANTERING EN OPSLAG

GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN

Uit de buurt van hitte, vonken en open vuur houden.

OPSLAGVOORZORGSMAATREGELEN

Bij matige temperatuur in droge, goed geventileerde ruimte opslaan.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Naam	Std	TGG - 8 uur		TGG - 15 min		Opmerkingen
REGULAR KEROSENE			350 mg/m3			
WHITE SPIRIT	WEL		600 mg/m3			

WEL = Workplace Exposure Limit.

OPMERKINGEN OVER BESTANDDELEN

WEL = Workplace Exposure Limits

BESCHERMENDE UITRUSTING





BESCHERMING VAN DE HANDEN

Tegen chemische stoffen bestendige handschoenen vereist voor langdurig of herhaald contact. Veiligheidshandschoenen gebruiken, gemaakt van: Rubber, neopreen of polyvinylchloride (PVC).

BESCHERMING VAN DE OGEN

Chemische veiligheidsstofbril dragen waar blootstelling aan de ogen vrij onwaarschijnlijk is.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

VOORKOMEN	Visceuze vloeistof		
KLEUR	Roze		
GEUR	Prettig, aangenaam.		
OPLOSBAARHEID	Onoplosbaar in water		
RELATIEVE DICHTHEID	0.96	**VISCOSITEIT**	70,000 cps
VLAMPUNT (°C)	40 PM gesloten cup.		

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

STABILITEIT

Stabiel onder normale temperatuuromstandigheden.

TE VERMIJDEN CONDITIES

Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

MEDISCHE SYMPTOMEN

OGEN EN SLIJMVLIEZEN. Irritatie van ogen en slijmvliezen. ADEMHALINGSSYSTEEM. Irritatie van bovenste luchtwegen. HUID. Huidirritatie. SPIJSVERTERING. Maag- en darmsymptomen, inclusief maagstoornis.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

ECOTOXICITEIT

Gevaarlijk voor het milieu indien geloosd in waterlopen.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

OPRUIMINGSMETHODEN

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER



JUISTE VERVOERSNAAM	PAINT RELATED MATERIAL		
UN-NR. VOOR WEGTRANSPORT	1263	**ADR KLASSE**	Klasse 3: Brandbare vloeistoffen.
ADR VERPAKKINGSGROEP	3	**UN-NR. ZEE**	1263
UN-NR LUCHT	1263		

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

ETIKETTERING



Milieugevaarlijk

RISICO ZINNEN

R10	Ontvlambaar.
R51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

VEILIGHEIDSZINNEN

S2	Buiten bereik van kinderen bewaren.
S37	Draag geschikte handschoenen.
S46	In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
S51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

DETERGENT LABELLING

< 5%	Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Parfums.

16 OVERIGE INFORMATIE

DATUM 07/08/09

RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

R10	Ontvlambaar.
R51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.