SCHEDA DATI DI SICUREZZA

MUC-OFF MIRACLE SHINE

1. Identificazione di sostanza/preparato e società.

Fornitore: MUC-OFF
The Fulcrum
S1, Vantage Way
Poole, Dorset
BH12 4NU
Tel: +44 (0)1202 307790 Fax: +44 (0)1202 746853

Nome prodotto: Muc-Off Miracle Shine (947)

2. Composizione/informazioni sugli ingredienti.

Nome:	Numero EINECS	Numero Cas	Contenuto:	Classificazione:
ACQUARAGIA MINERALE	265-185-4	64742-82-1	10-30%	Xn;R65. N;R51/53. R10,R66.
KEROSENE		8008-20-6	1-5%	Xn;R65. Xi;R38. N;R51/53. R10
FLUOROPOLIMERO			1-5%	R52

Il testo completo di tutte le frasi di rischio è consultabile al punto 16.

3. Identificazione dei rischi.

Infiammabile. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
CLASSIFICAZIONE N;R51/53. R10, R66.

4. Misure di pronto soccorso.

Contatto con gli occhi:	Risciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Risciacquare per almeno 15 minuti e consultare un medico.
Contatto con la pelle:	Risciacquare abbondantemente la pelle con acqua.
Inalazione:	Fare immediatamente respirare aria fresca alla persona interessata. Tenere la persona interessata al caldo e a riposo. Consultare immediatamente un medico.
Ingestione:	Risciacquare abbondantemente la bocca. NON PROVOCARE IL VOMITO. Consultare un medico.

5. Misure antincendio:

MEZZI ESTINGUENTI
Spegnere eventuali incendi utilizzando schiuma, anidride carbonica o polvere.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale.

METODI DI PULIZIA IN CASO DI FUORIUSCITA
Spegnere tutte le fonti d'ignizione. Evitare scintille, fiamme, calore e fumo. Ventilare. Assorbire con materiali inerti, bagnati e non combustibili, quindi pulire l'area con acqua.

7. Manipolazione e stoccaggio.

INDICAZIONI DI IMMAGAZZINAMENTO
Immagazzinare a temperatura moderata in luogo asciutto e ventilato.
PRECAUZIONI D'USO
Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme aperte.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

Nome	**Std**	**LT-ppm**	**LT – mg/m3**	**ST – ppm**	**ST – mg/m3**
ACQUARAGIA MINERALE	WEL		600 mg/m3		
KEROSENE	WEL		800 mg/m3		

COMMENTI SUGLI INGREDIENTI
WEL = Limiti di esposizione in ambiente di lavoro

ATTREZZATURA PROTETTIVA

PROTEZIONE DELLE MANI
Utilizzare guanti resistenti agli agenti chimici in caso di uso prolungato o frequente.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Indossare visiere di protezione resistenti agli agenti chimici per prevenire ogni possibile contatto con gli occhi.

9. Proprietà fisiche e chimiche.

Aspetto	Cremoso		
Colore	Rosa		
Odore	Piacevole, gradevole.		
Solubilità	Insolubile in acqua		
Densità relativa	0.96	Viscosità	70.000 cps
Punto di infiammabilità (0 °C)	40 PM coppa chiusa		

10. Stabilità e reattività.

STABILITÀ
Stabile a temperature normali.
CONDIZIONI DA EVITARE
Evitare calore, fiamme e altre sorgenti d'ignizione.

11. Informazioni tossicologiche.

SINTOMI MEDICI

Occhi e mucose:	Irritazione degli occhi e delle mucose.
Sistema respiratorio:	Irritazione delle vie aeree superiori.
Pelle:	Irritazione della pelle.
Apparato digerente:	Disturbi gastrointestinali.
Bocca e gola:	Irritazione di bocca e gola.

12. Informazioni ecologiche.

ECOTOSSICITÀ
Pericoloso per l'ambiente se scaricato in corsi d'acqua.

13. Considerazioni sullo smaltimento.

METODI DI SMALTIMENTO
Smaltire rifiuti e residui conformemente a quanto disposto dalle autorità locali.

14. Informazioni sul trasporto.

DENOMINAZIONE CORRETTA DELLA SPEDIZIONE	MATERIALI APPARTENENTI ALLE PITTURE		
N. UN VIA TERRA	1263	N. CLASSE ADR	3.3
GRUPPO IMBALLAGGI ADR	3	N. UN VIA MARE	1263
N. PAGINA IMDG	3372	N. UN PER VIA AEREA	1263

15. Informazioni normative.

ETICHETTATURA

Pericoloso per l'ambiente

Frasi di rischio:	R10:	Infiammabile
	R51/53:	Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
	R66:	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Frasi di sicurezza:	S35:	Non gettare il prodotto e il recipiente senza aver preso tutte le precauzioni indispensabili.
	S37:	Indossare guanti adeguati.
	S51:	Utilizzare unicamente in zone ben ventilate.
	S61:	Non disperdere nell'ambiente. Fare riferimento alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Etichettatura del detergente

< 5%	Tensioattivi non ionici
	Profumo

16. Altre informazioni.

DATA 31/8/06

TESTO COMPLETO DELLE FRASI DI RISCHIO
R10 Infiammabile.

R38 Irritante per la pelle.
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
R52 Nocivo per gli organismi acquatici.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Queste informazioni fanno riferimento esclusivamente al materiale indicato e non sono valide nel caso in cui questi materiali siano usati in combinazione con altri o nel corso di processi. Tali informazioni si basano sulla nostra esperienza e sulle nostre conoscenze attuali e sono accurate e affidabili alla data indicata. Non esistono però alcuna garanzia o rappresentazione della loro accuratezza, affidabilità o completezza. L'utente è responsabile di verificare l'idoneità di tali informazioni per l'uso che intende farne.