



Sicherheitsdatenblatt

Name und Modell des Musters	Lithium-Polymer-Akku YJ832936 (3,8 V 1.170 mAh 4,446 Wh)
Antragsteller	YJ POWER GROUP LIMITED
Adresse	Room 101, Block 1, No.35 Fuxing Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong, China



Erklärung

1. Dieser Bericht ist ohne das spezifische Siegel für Inspektion und Test sowie das seitenübergreifende Siegel und die Unterschrift des Genehmigenden nicht gültig.
2. Die Begriffe „PONY“ und „谱尼“, die auf dieser Berichtsseite verwendet werden, sind eingetragene Marken des Unternehmens, die durch das Markengesetz der Volksrepublik China geschützt sind. Jegliche unbefugte Verwendung, Nachahmung, Fälschung oder Veränderung der Marken „PONY“ und „谱尼“ ohne die Genehmigung des Unternehmens stellt einen rechtswidrigen Verstoß dar, und das Unternehmen wird die rechtliche Haftung gemäß dem Gesetz untersuchen.
3. Falls der Antragsteller Einwände gegen die Berichtsdaten hat, reichen Sie innerhalb von 15 Tagen nach Fertigstellung des Berichts einen schriftlichen Antrag auf erneute Prüfung bei PONY ein, mit beigefügtem Originalbericht und im Voraus bezahlter Gebühr für die erneute Prüfung.
4. Wenn der Versuch nicht wiederholt werden kann oder nicht wiederholbar ist, wird kein Wiederholungstest durchgeführt, und der Antragsteller verzichtet auf sein Widerspruchsrecht.
5. Der Kunde muss gewährleisten, dass die Muster und Unterlagen, die zur Überprüfung vorgelegt werden, den transportierten Gütern entsprechen. Anderenfalls trägt der Kunde die gesamte rechtliche Verantwortung und andere daraus entstehende Folgen.
6. Dieser Bericht bezieht sich nur auf die Testergebnisse der getesteten Muster. Die Testergebnisse und entsprechende Schlussfolgerungen spiegeln die Bewertung der getesteten Muster bzw. lediglich den Emissionsstatus von Schadstoffen während des Tests wider. Der Bericht und die darin enthaltenen Inhalte dürfen nicht für kommerzielle Werbung verwendet werden und PONY übernimmt keine wirtschaftliche und rechtliche Haftung für direkte oder indirekte Verluste und alle rechtlichen Folgen, die sich aus der Verwendung ergeben.
7. PONY hat das Recht, das getestete Muster nach Ausstellung des Testberichts zu entsorgen. Sofern der Antragsteller nicht ausdrücklich die Gebühr für die Musterverwaltung anfordert und bezahlt, werden keine Muster über den im Standard genannten Gültigkeitszeitraum hinaus aufbewahrt.
8. PONY gewährleistet die Objektivität und Unparteilichkeit des Tests und erfüllt die Verpflichtung zur Vertraulichkeit der Geschäftsinformationen des Antragstellers und der technischen Unterlagen.
9. Jegliche unbefugte Weitergabe, Aneignung, Verfälschung, Veränderung, Vervielfältigung (mit Ausnahme der Vervielfältigung des vollständigen Textes) oder Veränderung in irgendeinem anderen Formular dieses Berichts ist ohne die Zustimmung von PONY ungültig. PONY wird die entsprechende gesetzliche Haftung für das vorgenannte Verhalten streng prüfen.
10. Das Zertifikat/der Bericht berücksichtigt keine Unterschiede zwischen Ländern und Antragstellern.

▲ Anweisungen zum Schutz vor Fälschungen

1. Die Berichtsnummer ist einzigartig.
2. Scannen Sie den QR-Code unter der ersten Seite oder melden Sie sich auf der Website (<http://www.ponytest.com/>) an, um die Echtheit des Berichts zu überprüfen.



400-819-5688

WWW.PONYTEST.COM



北京实验室: (010)83055000	郑州实验室: (0371)69350670	成都谱尼计量实验室: (028)87702708	宁波实验室: (0574)87736499
北京谱尼科技公司: (010)80415661	郑州谱尼职业卫生公司: (0371)80967099	贵州实验室: (0851)85221000	合肥实验室: (0551)63843474
北京谱尼计量实验室: (010)82492998	新疆实验室: (0991)6684186	上海实验室: (021)64851999	深圳实验室: (0755) 26050909
青岛实验室: (0532)88706866	石家庄实验室: (0311)85376660	苏州实验室: (0512)62997900	深川谱尼计量实验室: (0755)26050909-846
天津实验室: (022)23607888	西安实验室: (029)89608785	苏州汽车座椅实验室及儿童安全座椅	谱尼深圳通测: (0755) 27673339
长春实验室: (0431)80530198	西安创尼信息科技有限公司: (029)81123093	碰撞实验室: (0512)62997900	广州实验室: (020)89224310
沈阳实验室: (024)22811886	西安查德威克辐射技术公司: (029)85729073	武汉实验室: (027)83997127	南宁实验室: (0771)5518818
大连实验室: (0411)87336618	呼和浩特实验室: (0471)3450025	武汉车附所: (027)82318175	厦门实验室: (0592)5568048
哈尔滨实验室: (0451)58627755	成都实验室: (028)87702708	杭州实验室: (0571)87219096	

Materialsicherheitsdatenblatt

Bezugnahme auf ST/SG/AC.10/30/Rev.10 (GHS)

Abschnitt 1. Identifikation des chemischen Produkts und der Firma

Identifikation des chemischen Produkts

Name des Musters: Lithium Polymer-Akku

Modell des Musters: YJ832936

Empfohlene Verwendung: Keine Angabe

Nutzungsbeschränkungen: Keine Angabe

Hersteller: DONGGUAN YO ENERGY CO., LTD.

Adresse: 35 Fuxing Road, Xiangang Community, Changan Town, Dongguan, 523000, Guangdong, China

Telefonnummer: +86-134-80935393

Fax: –

E-Mail-Adresse: Tina@yjbattery.com

Notfalltelefonnr.: +86-769-81158580

Abschnitt 2. Identifizierung der Gefahren

Notfallübersicht: Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Akku. Die bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts sollte nicht zu einer Exposition gegenüber dem chemischen Stoff führen. Im Falle eines Berstens bestehen die folgenden Gefahren.

Gefahrenklassifizierung gemäß GHS

Akute Toxizität, oral (4)

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (2)

Schwere Augenschädigung/Augenreizung (2A)

Spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition, Reizung der Atemwege (3)

Etikettenelemente

Gefahrenpiktogramm(e):



Signalwort:

Achtung

Gefahrenhinweise:

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

H315 Verursacht Hautreizungen

H319 Verursacht schwere Augenreizung

H335 Kann die Atemwege reizen

Sicherheitshinweis(e):



Hotline: 400-819-5688

www.ponytest.com

Pony Testing Group Shenzhen Co., Ltd.

Adresse: 3/F. of Building 2, Building 1, Xinhaosheng Industrial Park, Yonghe Road, Qiaotou Community, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Telefon: 0755-260509

Fax: 0755-26068336

Prävention:

- P264 Nach Gebrauch Haut und Kleidung gründlich waschen.
- P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.
- P261 Einatmen von Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampf, Aerosol vermeiden.
- P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Maßnahme:

- P301 + P312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.
- P330 Mund ausspülen.
- P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P321 Besondere Behandlung (siehe zusätzliche Anweisungen für Notfälle).
- P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/Ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/Ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304 + P340 BEI EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

Lagerung

- P403 + P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Entsorgung:

- P501 Inhalt zugelassenen Abfallverwertungssanlagen zuführen.

Andere Gefahren

- Physikalische und chemische Gefahren: Siehe Abschnitt 10
- Gefahren für die menschliche Gesundheit: Siehe Abschnitt 11
- Umweltgefahren: Siehe Abschnitt 12

Abschnitt 3. Zusammensetzung/Informationen zu den Inhaltsstoffen

Chemische Charakterisierung: Gemisch

Chemische Zusammensetzung	CAS-Nr.	EC-Nr.	Gewicht (%)
Lithiumcobaltoxid	12190-79-3	235-362-0	40,778
Industrieruß	1333-86-4	215-609-9	2,515
Polyvinylidenfluorid-Harz	24937-79-9	607-458-6	1,988
Graphit	7782-42-5	231-955-3	20,243

Carboxymethylcellulose-Ether	9000-11-7	618-326-2	1,208
Styrol-Butadien-Kautschuk, Dunst	61789-96-6	612-382-1	1,081
Aluminium	7429-90-5	231-072-3	4,451
Kupfer	7440-50-8	231-159-6	8,405
Lithiumhexafluorophosphat	21324-40-3	244-334-7	19,331

Abschnitt 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Informationen: Keine besondere Maßnahmen erforderlich.

Bei Berührung mit den Augen

Augen bei geöffneten Lidern mehrere Minuten mit viel Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Berührung mit der Haut

Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Sofort mit Wasser und Seife waschen und gründlich ausspülen. Kleidung und Schuhe vor erneutem Tragen waschen. Beim Auftreten von Reizungen ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Beim Einatmen

Betroffene an die frische Luft bringen. Bei Atembeschwerden künstliche Beatmung durchführen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Verschlucken

Kein Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltender Reizung ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Persönliche Schutzausrüstung für Ersthelfer: Keine Daten vorhanden.

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen: Keine Daten vorhanden.

Hinweise auf Notwendigkeit von ärztlicher Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Symptome behandeln.

Abschnitt 5. Brandbekämpfungsmaßnahmen

Geeignete Löschmittel:

Kleines Feuer: Trockenlöschmittel, CO₂, Wassersprühstrahl oder normaler Schaum. Großes Feuer: Sprühwasser, Wasserdampf oder normaler Schaum. Behälter aus dem Brandbereich entfernen, wenn dies gefahrlos möglich ist.

Ungeeignete Löschmittel:

Keine Daten vorhanden

Von der Chemikalie ausgehende spezifische Gefahren:

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren.
 Der Akku kann bersten und gefährliche Zersetzungsprodukte freisetzen, wenn er einer Brandsituation ausgesetzt wird. Lithium-Ionen-Akkus enthalten entflammbares Elektrolyt, das sich bei hohen Temperaturen (> 150 °C (302 °F)), bei Beschädigung oder Missbrauch (z. B. mechanischer Beschädigung oder elektrischer Überladung) entlädt, entzündet und Funken erzeugt.

Sie können schnell mit Fackelbrandeffekt brennen und andere Akkus in unmittelbarer Nähe entzünden.

Spezifische Schutzmaßnahmen für die Feuerwehr:

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Die reguläre Schutzkleidung der Feuerwehr bietet nur begrenzten Schutz.

Abschnitt 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Sperren Sie als unmittelbare Vorsichtsmaßnahme den verunreinigten Bereich mindestens 25 Meter weit in alle Richtungen ab. Halten Sie unbefugtes Personal fern. Bleiben Sie windwärts, bergauf und/oder flussaufwärts. Lüften Sie geschlossene Räume vor dem Betreten. Großflächiges Austreten: Erwägen Sie eine anfängliche Evakuierung in Windrichtung über eine Entfernung von mindestens 100 Metern.

Schutzausrüstung:

Keine Daten vorhanden

Notfallmaßnahmen:

BESEITIGEN Sie alle Zündquellen (nicht rauchen, keine Fackeln, Funken oder Flammen in unmittelbarer Nähe). Berühren Sie ausgetretenes Material nicht und gehen Sie nicht hindurch. Binden Sie es mit Erde, Sand oder anderem nicht brennbaren Material. Ausgelaufene Akkus und kontaminiertes Bindematerial sollten in Metallbehältern aufbewahrt werden.

Umweltvorsichtsmaßnahmen:

Lassen Sie das Material nicht ohne entsprechende behördliche Genehmigungen in die Umwelt gelangen.

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Für die gesamte Abfallbehandlung müssen die nationalen und lokalen Vorschriften sowie die der Vereinten Nationen für die Entsorgung beachtet werden.

Siehe Abschnitt 7 für Informationen zur sicheren Handhabung.

Siehe Abschnitt 8 für Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung.

Siehe Abschnitt 13 für Informationen zur Entsorgung.

Abschnitt 7. Handhabung und Lagerung

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung:

Vermeiden Sie einen Kurzschluss des Akkus. Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen des Akkus. Öffnen oder zerlegen Sie den Akku nicht. Akkus können explodieren oder Verbrennungen verursachen, wenn sie zerlegt, zerdrückt oder Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Nicht kurzschließen oder mit falscher Polarität installieren. Vermeiden Sie jeglichen persönlichen Kontakt, einschließlich Einatmen. Tragen Sie bei Expositionsgefahr Schutzkleidung. Verwenden Sie den Akku in einem gut belüfteten Bereich. Verhindern Sie Konzentration in Mulden und Sumpfen.

Bedingungen für sichere Lagerung, einschließlich Inkompatibilität:

An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Von Hitze fernhalten und lange Sonneneinstrahlung vermeiden.



Hotline: 400-819-5688

www.ponytest.com

Pony Testing Group Shenzhen Co., Ltd.

Adresse: 3/F. of Building 2, Building 1, Xinhaosheng Industrial Park, Yonghe Road, Qiaotou Community, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Telefon: 0755-260509
Fax: 0755-26068336

PONY-BGLS186-03E-027-2023B

Adresse der Teststelle: 3/F. of Building 2, Building 1, Xinhaosheng Industrial Park, Yonghe Road, Qiaotou Community, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Abschnitt 8. Expositionskontrolle und persönlicher Schutz

Kontrollparameter

CAS-Nr.	ACGIH	NIOSH	OSHA
12190-79-3	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
1333-86-4	TLV-TWA 3 mg/m³	REL-TWA 3,5 mg/m³	PEL-TWA 3,5 mg/m³
24937-79-9	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
7782-42-5	TLV-TWA 2 mg/m³	REL-TWA 2,5 mg/m³	PEL-TWA 15 mppcf PEL-TWA 20 mppcf
9000-11-7	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
61789-96-6	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
7429-90-5	TLV-TWA 1 mg/m³	REL-TWA 2 mg/m³ REL-TWA 5 mg/m³ REL-TWA 10 mg/m³	PEL-TWA 5 mg/m³ PEL-TWA 15 mg/m³
7440-50-8	TLV-TWA 0,2 mg/m³ TLV-TWA 1 mg/m³	REL-TWA 1 mg/m³ REL-TWA 0,1 mg/m³	PEL-TWA 0,1 mg/m³ PEL-TWA 1 mg/m³
21324-40-3	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe

Geeignete technische Schutzmaßnahmen:

- Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
- Verschmutzte und kontaminierte Kleidung sofort ausziehen.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Persönliche Schutzausrüstung:

- Atemschutz:** Tragen Sie eine geeignete Schutzmaske. Tragen Sie bei einer großen Anzahl von ausgelaufenen Akkus Chemikalienschutzkleidung. Dazu gehören auch umluftunabhängige Atemschutzgeräte.
- Handschutz:** Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden.
- Augenschutz:** Tragen Sie eine Schutzbrille oder einen Augenschutz in Kombination mit einem Atemschutz.
- Haut- und Körperschutz:** In der Arbeitsumgebung erforderlich. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, um den Kontakt mit der Haut zu minimieren. Die Art der Schutzausrüstung muss der Konzentration und dem Gehalt bestimmter gefährlicher Stoffe am Arbeitsplatz entsprechen.

Abschnitt 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Farbe: Blau.

Physikalischer Zustand:	Prismatisch
Geruch:	Nicht verfügbar
pH-Wert:	Nicht verfügbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:	Nicht verfügbar
Siedepunkt oder Anfangssiedepunkt und Siedebereich:	Nicht verfügbar
Flammpunkt:	Nicht verfügbar
Entzündbarkeit:	Nicht verfügbar
Löslichkeit:	Nicht verfügbar
Untere und obere Explosionsgrenze/Brennbarkeitsgrenze:	Nicht verfügbar
Selbstentzündungstemperatur:	Nicht verfügbar
Zersetzungstemperatur:	Nicht verfügbar
Viskosität:	Nicht verfügbar
n-Octanol-Wasser-Verteilungskoeffizient:	Nicht verfügbar
Dampfdruck:	Nicht verfügbar
Dichte und/oder relative Dichte:	Nicht verfügbar
Wasserdampfdichte:	Nicht verfügbar
Partikeleigenschaften:	Nicht verfügbar
Weitere Informationen:	
Spannung	3,8 V
Elektrische Kapazität	1.170 mAh
Elektrische Energie	4,446 Wh

Abschnitt 10. Beständigkeit und Reaktivität

Reaktivität: Keine Daten vorhanden

Chemische Beständigkeit: Beständig

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Keine Daten vorhanden

Zu vermeidende Bedingungen: Flammen, Funken und andere Zündquellen, inkompatible Materialien

Inkompatible Materialien: Oxidationsmittel, Säuren, Basen

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Lithiumoxiddämpfe

Abschnitt 11. Toxikologische Angaben

Akute Toxizität:

CAS-Nr.	LC50/LD50
12190-79-3	Keine Daten vorhanden
1333-86-4	Keine Daten vorhanden

24937-79-9	Keine Daten vorhanden
7782-42-5	Keine Daten vorhanden
9000-11-7	Keine Daten vorhanden
61789-96-6	Keine Daten vorhanden
7429-90-5	Keine Daten vorhanden
7440-50-8	Keine Daten vorhanden
21324-40-3	Keine Daten vorhanden

Ä tz-/Reizwirkung auf die Haut: Keine Daten vorhanden

Schwere Augenschädigung/-reizung: Keine Daten vorhanden

Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Keine Daten vorhanden

Keimzellmutagenität: Keine Daten vorhanden

Karzinogenität: Keine Daten vorhanden

Reproduktionstoxizität: Keine Daten vorhanden

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: Keine Daten vorhanden

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: Keine Daten vorhanden

Aspirationsgefahr: Keine Daten vorhanden

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen: Keine Daten vorhanden

Augen: Keine Daten vorhanden

Haut: Keine Daten vorhanden

Einnahme: Keine Daten vorhanden

Einatmen: Keine Daten vorhanden

Abschnitt 12. Umweltinformationen

Ö kologische Toxizität: Keine Daten vorhanden

Persistenz und Abbaubarkeit: Keine Daten vorhanden

Potenzial der Bioakkumulation: Keine Daten vorhanden

Mobilität im Boden: Keine Daten vorhanden

Sonstige nachteilige Auswirkungen: Keine Daten vorhanden

Abschnitt 13. Entsorgung

Entsorgungsmethoden:

Empfehlung:

Konsultieren Sie staatliche, lokale oder nationale Vorschriften, um eine ordnungsgemäße Entsorgung sicherzustellen.

Ungereinigte Verpackung

Empfehlung: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den behördlichen Vorschriften.



Hotline: 400-819-5688

www.ponytest.com

PONY-BGLS186-03E-027-2023B

Pony Testing Group Shenzhen Co., Ltd.

Adresse: 3/F. of Building 2, Building 1, Xinhaosheng Industrial Park, Yonghe Road, Qiaotou Community, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Adresse der Teststelle: 3/F. of Building 2, Building 1, Xinhaosheng Industrial Park, Yonghe Road, Qiaotou Community, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Telefon: 0755-260509
Fax: 0755-26068336

Abschnitt 14. Transportinformationen

UN- oder ID-Nummer	
IATA	UN3480
IMDG	UN3480
Korrektter Versandname/Beschreibung	
IATA	Lithium-Ionen-Akku
IMDG	LITHIUM-IONEN-AKKU
Klasse oder Unterteilung (Teilgefahr)	
IATA	9
Verpackungsgruppe	
IATA	Keine Angabe
IMDG	Keine Angabe
Gefahrensymbol	
IATA	
IMDG	Keine Angabe
Umweltgefahren	
Meeresschadstoff:	Nein
IMDG EmS:	F-A. S-I
Besondere Vorsichtsmaß nahmen fü r den Benutzer	Keine Information verfügbar

Transportinformationen: Der Lithium-Ionen-Polymer-Akku YJ832936 hat den Test UN38.3 gemäß der Berichts-ID MSICOB4G5932307U5 bestanden.

Gemäß der Verpackungsanweisung 965 Abschnitt IB der IATA DGR 65. Edition für den Transport, nur per Luftfracht.

Gemäß der Sondervorschrift 188 des IMDG (41-22) unterliegen die Güter keinen anderen Bestimmungen dieses Codes.

Akkus müssen einzeln verpackt werden, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Außerdem sollte die Verpackung stabil sein. Lithium-Zellen oder -Akkus sollten eine Sicherheits-Entlüftungsvorrichtung enthalten oder so konstruiert sein, dass unter normalen Transportbedingungen ein gewaltsamer Bruch ausgeschlossen ist. Von hohen Temperaturen und offenen Flammen fernhalten.

Hinweis: Der Ladezustand darf 30 % der Nennkapazität nicht überschreiten. (Bei Lufttransport, Lithium-Ionen-Akkus)

Transportweg: Auf dem Luftweg, auf dem Seeweg

Abschnitt 15. Regulative Informationen

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

CAS-Nr.	TSCA	IECSC	DSL/NDSL	EINECS/ELINCS/NLP
12190-79-3	Gelistet	Gelistet	DSL gelistet	Gelistet
1333-86-4	Gelistet	Gelistet	DSL gelistet	Gelistet
24937-79-9	Gelistet	Gelistet	DSL gelistet	Gelistet
7782-42-5	Gelistet	Gelistet	DSL gelistet	Gelistet
9000-11-7	Gelistet	Gelistet	DSL gelistet	Gelistet
61789-96-6	Gelistet	Gelistet	DSL gelistet	Gelistet
7429-90-5	Gelistet	Gelistet	DSL gelistet	Gelistet
7440-50-8	Gelistet	Gelistet	DSL gelistet	Gelistet
21324-40-3	Gelistet	Gelistet	DSL gelistet	Gelistet

Abschnitt 16. Sonstige Informationen

Ausstellungsdatum: 03.07.2024

Aussteller: Technische Abteilung

Änderungsprotokoll:

Hinweis für den Leser

Nach unserem besten Wissen sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen jedoch weder der oben genannte Anbieter noch eine seiner Tochtergesellschaften irgendeine Haftung.

Die endgültige Entscheidung über die Eignung jedes Materials liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Alle Materialien können unbekannte Gefahren darstellen und sollten mit Vorsicht verwendet werden. Obwohl hierin bestimmte Gefahren beschrieben sind, können wir nicht garantieren, dass dies die einzigen existierenden Gefahren sind.

Weitere Informationen:

CAS: Chemical Abstracts Service

EC: Europäische Kommission

ACGIH: Amerikanische Konferenz staatlicher Industriehygieniker

NIOSH: US National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA: US-Arbeitssicherheit und -gesundheit

TLV: Schwellenwert-Grenzwert

TWA: Zeitgewichteter Durchschnitt,
STEL: Kurzfristiges Expositions-niveau,
PEL: Zulässige Expositionshöhe,
REL: Empfohlener Expositionsgrenzwert,
PC-STEL: Zulässige Konzentration-Kurzzeit-Expositionsgrenzwert,
PC-TWA: Zulässiger Konzentrations-zeitgewichteter Mittelwert,
IARC: Internationale Agentur für Krebsforschung,
LC50: Tödliche Konzentration, 50 Prozent Abtötung,
LD50: Tödliche Dosis, 50 Prozent Abtötung,
EC50: Mediane effektive Konzentration,
BCF: Biokonzentrationsfaktor,
BSB: Biochemischer Sauerstoffbedarf,
IECSC: Inventory of Existing Chemical Substances in China,
NOEC: Konzentration ohne beobachtete Wirkung,
NTP: Nationales Toxikologieprogramm der USA,
RTECS: Register toxischer Wirkungen chemischer Stoffe,
TOC: Gesamter organischer Kohlenstoff,
TSCA: Toxic Substances Control Act of USA,
DSL: Die Domestic Substances List of Canada,
NDSL: Die Liste ausländischer Stoffe von Canada,
IATA: Internationaler Luftverkehrsverband,
IMDG: Internationale Seegefährliche Güter,
TDG: Empfehlungen zum Transport gefährlicher Güter Modellvorschriften

Genehmigender:

Ende des Berichts



Hotline: 400-819-5688

www.ponytest.com

PONY-BGLS186-03E-027-2023B

Pony Testing Group Shenzhen Co., Ltd.

Adresse: 3/1'. of Building 2, Building 1, Xinhaosheng Industrial Park,
Yonghe Road, Qiaotou Community, Baoan District, Shenzhen, Guangdong,
China

Adresse der Teststelle: 3/F. of Building 2, Building 1, Xinhaosheng Industrial Park,
Yonghe Road, Qiaotou Community, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Telefon: 0755-260509

Fax: 0755-26068336